



CÓDIGO:
B002

FICHA TÉCNICA

Arc175St Maquina De Soldadura De Electrodo Y Lift Tig Dc110/220V Doble Voltaje Inverter (Ultraportatil) (1Año) Incluye Antorcha Tig Dentro Del Maletin. Funde Sin Problema Electrodo 7018 5/32" Y 6011 5/32", Inoxidable, Hierro Colado Y Aluminio

Especificaciones principales		
Voltaje de entrada	1x AC 110V 50/60 Hz	1x AC 220V 50/60 Hz
MMA	Voltaje de salida promedio	70V
	Corriente de soldadura	15-100A
	Corriente nominal de salida	100A
	Ciclo de trabajo	35%
Peso neto	4.8 kg	
Dimensiones del empaque (mm)	580x220x480	



¿Dónde usarlo?: Automotriz, Doméstica/Taller, Fabricación General, Construcción

Cantidad x Empaque: 1

Capacidad 2: Capacidad de electrodo 1.6 - 4.0mm (1/16"-5/32")

Características 2: Inicio de alto amperaje (Hot start) auto-regulado para mejorar el encendido del arco; Protección inteligente contra variaciones de voltaje y recalentamiento

Certificaciones: CE, IEC60974.1

Código: B002

Color: Azul

Corriente base: DC

Corriente nominal de salida: 100A; 160A

Especificaciones: Equipo de soldar MMA Arco y Lift TIG

Frecuencia: 50/60Hz

Garantía: 1 año

Advertencia: Solo personal calificado debe operar este equipo. Observar Pautas de seguridad adicionales detalladas en el comienzo del manual del equipo.

Capacidad: Funde sin problemas electrodos como el 6011, 6013, 7018

Características: Conectores estándar Dinse 35, Ventilador de refrigeración con protección termostática, Ultraliviana, Antorchas TIG con cable super flexible

Características 3: Pantalla digital para mayor precisión en la selección de amperaje, Hecho con módulos SIEMENS, IGBT Technology FULL BRIDGE

Ciclo de trabajo: 20% @ 175 Amp / 35% @ 160 Amp / 60% @ 100 Amp / 100% @ 80 Amp

Código de producto: B002

Compatible: Con generadores - se recomiendan de 6KVA (El generador debe tener AVR)

Corriente de soldadura: 15-100A; 15-160A

Diametro de electrodos: 7018 5/32" y 6011 5/32",

Fase: Monofásico

Funcion Anti-pegado: Si tiene tecnología anti-pegado del electrodo (anti-sticking)

Incluye: Pinza de soldar 300 Amp/3 mts; Manguera de gas con conectores rápidos / 3 mts; Juego de consumibles, Boquillas # 5,6,7; Cepillo; Adaptador para 110V; Careta para soldar; Maletín de transporte

IP: IP21S

Modelo: ARC175 STL

Para Uso: Soldadura MMA Arco y Lift TIG

Peso neto: 4.8 kg

Recomendaciones: Regulador de argón con conector rápido de gas códigoB096; Protector de antorcha 6mts /retardante a las llamas CódigoB154.01; Tungstenos E3 (10 pcs) códigoB154.03/ 1/16" o B154.04/ 3/32"; Careta de soldar electrónica profesional códigoBTEC02

Se vende por: Unidad

Usos: Industrial

Voltaje de entrada: 1x AC 110V 50/60 Hz; 1x AC 220V 50/60 Hz

Indicador de nivel de carga: Si

Medida: Dimensiones del empaque (mm) 580x220x480

Observaciones: En caso que el equipo tenga problemas, debe ponerse en contacto con el soporte técnico antes de El soldador puede ser candidato para el servicio de garantía y ser devuelto

Peso (Kg): Peso de caja 14.9kg

Presentación: Caja a Color

Salida/Volt./Amps.: 175Amp

Tipo: Soldadura electrodo MMA

Voltaje: Voltaje dual 110V-220V

Voltaje de salida promedio: 70V



Especificaciones principales

Voltaje de entrada		1x AC 110V 50/60 Hz	1x AC 220V 50/60 Hz
MMA	Voltaje de salida promedio	70V	70V
	Corriente de soldadura	15-100A	15-160A
	Corriente nominal de salida	100A	160A
	Ciclo de trabajo	35%	35%
Peso neto		4.8 kg	
Dimensiones del empaque (mm)		580x220x480	



