



CÓDIGO:
BHI009

FICHA TÉCNICA

Plasma Cut40Com, Corta Hasta 10 Mm. 40 Amp 220Volts 50-60Hz. Con Compresor Interno Integrado. (1Año)

1 PHASE	50/60	CC	220V	BLOW BACK	PILOT	HIGH OUTPUT	IGBT
Especificaciones principales							
Voltaje Monofásico				1x AC220/230/240V 50/60Hz			
Max No-load Voltage				159 V			
Entrada de corriente				32.8 A			
Potencia de entrada				4.7 KW			
Rango de ajuste				20~40 A			
Capacidad de corte limpio de producción rápida				Acero al carbón ≤ 10mm Acero inoxidable ≤ 10mm Aluminio ≤ 6mm Cobre ≤ 4mm			
Corte máximo de separación (Severance cut)				≤ 10 mm en acero al carbón			
Corte mínimo				Calibre 28			
Modo de inicio de arco				Blow-back, Arco Piloto y Arco piloto de reinicio			
Ciclo de trabajo				60% @ 40A 100% @ 31A			
Peso				17.9 Kg			
Tipo de protección				IP23			
Medidas				480x210x340 mm			



Código: BHI009

Código de producto: BHI009

Peso (Kg): 24.05 Kg

Tipo: Maquinas de corte plasma



Especificaciones principales

Voltaje Monofásico	1x AC220/230/240V 50/60Hz
Max No-load Voltage	159 V
Entrada de corriente	32.8 A
Potencia de entrada	4.7 KW
Rango de ajuste	20~40 A
Capacidad de corte limpio de producción rápida	Acero al carbón ≤ 10mm Acero Inoxidable ≤ 10mm Aluminio ≤ 6mm Cobre ≤ 4mm
Corte máximo de separación (Serverance cut)	≤10 mm en acero al carbón
Corte mínimo	Calibre 28
Modo de inicio de arco	Blow-back, Arco Piloto y Arco piloto de reinicio
Ciclo de trabajo	60% @ 40A 100% @ 31A
Peso	17.9 Kg
Tipo de protección	IP23
Medidas	480x210x340 mm



*No requiere conectar a un compresor externo



CORTE DE ALTA CALIDAD Y MÁXIMO DESEMPEÑO



*No requiere conectar a un compresor externo



CORTE DE ALTA CALIDAD Y MÁXIMO DESEMPEÑO