CÓDIGO:
BMIG220

FICHA TÉCNICA

Mig 220 Gd Lcd Maquina Soldar 3 En 1. Mig Sinergica Inteligente, Lif Tig, Mma. 220/60Htz Ciclo 60% Con Pantalla Digital. Viene Con Una Antorcha Mig 15Ak, Pinza Electrodos (Por Separado Se Vende La Spool Gun Para Aluminio, Antorcha Tig , Regulador De Gas

***Nombre:** Maquina SOLDAR 3 en 1.	**¿Dónde usarlo?:** Automotriz, Doméstica/Taller, Fabricación General, Construcción
Advertencia: Observar Pautas de seguridad adicionales detalladas en al comienzo del manual del equipo.	**Amperaje:** Suelda desde 25Amp
AVR: Si	**Cantidad x Empaque:** 1
Capacidad: MIG SINERGICA INTELIGENTE, LIF TIG, MMA. Apto para soldar todo tipo de aceros al carbón, inoxidable y aluminio.	**Capacidad 2:** Solda con o sin Gas.
Capacidad de alambre: Utiliza rollos de 203mm (5Kg); 102mm (1Kg).	**Características:** Con pantalla LCD digital. Módulo IGBT fabricado por In neón (Siemens) mejora el rendimiento, habilidad y facilidad de servicio. Protección Inteligente contra variaciones de voltaje y recalentamiento
Ciclo de trabajo: 60%	**Código de producto:** BMIG220
Color: Azul	**Compatible:** Con generadores - se recomiendan de 9.4KVA (El generador debe tener AVR)
Corrección del factor de potencia (PFC): Ahorra electricidad, voltaje amplio desde 90 a 275 voltios.	**Corriente nominal de entrada:** 40A
Diámetro de alambres: 0.6/0.8/1.0mm	**Diametro de electrodos:** 1/16" - 5/32"
Diámetro Max del rollo: 203 mm	**Dimensiones:** 630x245x450mm
Eficiencia: 85	**Frecuencia:** 50/60htz
Garantía: 1 año	**Incluye:** Antorcha MIG, Antorcha TIG, Pinza de soldar

IP: Insulacion TIPO F, IP21	**Marca:** CARBONE
Medida: Pantalla LCD FULL COLOR 320z480 TFT	**Modelo:** MIG 220 GD LCD
Observaciones: Spool gun, Antorcha TIG y regulador de gas se vende por separado.	**Peso (Kg):** 19 Kg
Potencia: 8.8 KVA	**Presentación:** Caja
Procedencia: Importado	**Rango de tiempo para corriente de subida y bajada:** 20~220
Se vende por: Unidad	**Serie:** THE IGBT SERIES OF MIG/MAG
Tipo: Soldadura MIG	**Usos:** Construcción
Velocidad máx. salida del alambre (ajustable): Sinérgica la velocidad del alambre seguirá al voltaje.	**Voltaje:** 220V 50/60htz
Voltaje de salida promedio: 15~25	**VRD MMA:** Tiene función de soldadura MMA en modo seguro VRD.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Maquina Soldar 3 En 1.

•Voltaje Dual 220V 50/60Hz
•Suelda Todos Los Metales Incluyendo Aluminio En Mig.
•Suelda También Con Electrodo Capacidad (1/16"- 5/32")
•Utiliza Rollos De 203Mm (5Kg) / 102Mm (1Kg)
•Incluye El Puerto Para Spool Gun (La Spool Gun Se Vende Por Separado)
•Controlada Por Un Microprocesador Interno (Mcu)
•Igbt Technology Full Bridge.
•Hecho Con Modulos Siemens
•Protección Inteligente Contra Variaciones De Voltaje Y Recalentamiento.
•Suelda Desde 25 Amp (Perfecto Para Industria Automotriz)
•Compatible Con Generadores Eléctricos Con Avr.
•Pantalla Lcd Full Color 320Z480 Tft
•Sinérgica La Velocidad Del Alambre Seguirá Al Voltaje
•Burn -Back Podra Controlar El Largo Del Alambre Que Queda Despues Del Cordon.
•Alimentador De Aluminio.
•Vrd Voltage Reduction Divide, Tiene Función De Soldadura Mma En Modo Seguro Vrd.
•Power Factor Correction Pfc Ahorra Electricidad, Voltaje Amplio Desde 90 A 275 Voltios.
•Suelda Con O Sin Gas.
•Conectores Rápidos De Gas.
•Ultraliviana

MIG-TIG-MMA
IGBT INVERTER
MIG-220
Carbone
PROFESSIONAL WELDING

MODE SELECT
MIG
CV
MANUAL
PRESS THE KNOB TO SELECT

MIG
STEEL CO2 100%
220V
17. 1
80
1.6 mm
0
0.8
2T
0.5s
4.0 m/min
4.0 m/min

MMA
220V
24.0
100
START CURRENT 5
ARC FORCE 5
VRD ON

LIFT TIG
18.0
200

VOLTAJE DUAL
220V 50/60Hz
ULTRALIVIANA
SOLDA TODOS LOS METALES
Incluyendo el aluminio en MIG
SOLDA TAMBIEN CON ELECTRODO
Capacidad (1/16"-5/32")
UTILIZA ROLLOS
203 mm | 102 mm
5kg | 1kg
INCLUYE EL PUERTO PARA SPOOL GUN
La spool gun se vende por separado
CONTROLADA POR UN MICROPROCESADOR INTERNO (MCU)
IGBT TECHNOLOGY
FULL BRIDGE
HECHO CON MODULOS SIEMENS
PROTECCION INTELIGENTE CONTRA VARIACIONES DE VOLTAJE Y RECALENTAMIENTO
COMPATIBLES CON GENERADORES ELECTRICOS
Con AVR
SOLDA DESDE 25 AMP
Perfecto para industria automotriz

NOVEDAD
LCD
PANTALLA
LCD FULL COLOR
320x480 TFT
SYN
SINERGICA
LA VELOCIDAD DEL ALAMBRE SEGUIRA AL VOLTAJE
BURN-BACK
PODRA CONTROLAR EL LARGO DEL ALAMBRE
Que queda después del cordón
ALIMENTADOR DE ALUMINIO
VRD SAFE
VOLTAGE REDUCTION DEVICE
Tiene función de soldadura MMA en modo seguro VRD
90~275V 0.99
POWER FACTOR CORRECTION PFC
Ahorra electricidad, voltaje amplio desde 90 a 275 voltios
SOLDA "CON GAS" O "SIN GAS"
CONECTORES RAPIDOS DE GAS

Pinza de tierra
300 Amp/3mts
Antorcha MIG
15AK
Pinza de soldar
300 Amp / 3 mts
INCLUYE