



CÓDIGO:
BMT02

FICHA TÉCNICA

Motosoldador Gasolina Big Boy 190 Amp 110/220 60Hz Generador. (1Año)

Motosoldador a gasolina		
MOTOR	Desplazamiento (cm3)	420CC
	Potencia	7,6 Kw. / 15 Hp
	RPM	3600
GENERADOR	Voltaje	110/220 60hz
	Potencia AC	3,5 Kw.
MOTOSOLDADOR	Voltaje soldador	28v
	Corriente Mínima (A)	50 - 55
	Voltaje Mínima Soldador (V)	22
	Corriente Máxima (A)	210
	Voltaje Nominal Soldadura (V)	28
	Amperaje del soldador	50-200
	Ciclo de Trabajo Nominal	0.6
	Diámetro de Electrodo (mm)	20 - 50
	Capacidad tanque Combustible	25 L
	Dimensiones	710x585x580
	Peso Neto	95 Kg



¿Dónde usarlo?: Construcción en áreas sin acceso a electricidad

Advertencia: Observar Pautas de seguridad adicionales detalladas en al comienzo del manual del equipo.

Amperaje del soldador: 50-200

Cantidad x Empaque: 1

Capacidad 2: Puede soldar y usar herramientas eléctricas en el generador al mismo tiempo.

Características: Protección inteligente contra variación de voltaje y recalentamiento. Enfriamiento por aire.

Características 3: Inicio de alto amperaje (Hot start) autorregulado para mejorar el encendido del arco. Control de Autorregulado de fuerza del arco. (2) Enchufe de 110V/60Hz; (1) Enchufe de 220V/60Hz

Ciclo de trabajo: 0%

Cilindros / desplazamiento: 420CC

Código de producto: BMT02

Corriente Máxima (A): 210 A pico

Diámetro de electrodos: 20 - 50 mm; (1/16" - 5/32")

Encendido: Eléctrico y por cuerda

Acabado: Pintado

Alternador: De magneto permanente.

AVR: Sin AVR, soldadura estable

Capacidad: Fundir electrodos de 4.0mm (1/16" - 5/32")

Capacidad tanque Combustible: 25 L

Características 2: Ventilador de refrigeración con protección termostática. Corriente de soldadura regulada automáticamente. Protección automática.

Certificaciones: CE

Ciclo de Trabajo Nominal: 0.6 (60%)

Código: BMT02

Color: Azul

Corriente Mínima (A): 50 - 55

Dimensiones: Motor: 710x585x580 mm

Garantía: 1 año

HP: 15 HP	Material: Metal/Plástico
Motor: 4 Tiempos de gasolina	Observaciones: Accesorios recomendados no incluidos: Pinza soldar B043, Pinza tierra B041
Peso (Kg): 99.15 kg	Peso neto: 95 Kg
Potencia: 7,6 KW	Potencia AC: Generador 3.5 KW
Procedencia: Importado	Recomendaciones: No dejar sin aceite el motor ya que sino puede fundir el motor y será perdida total, no se aceptan devoluciones por dejar el motor sin aceite
RPM: 3600 RPM	Salida/Volt./Amps.: 190 Amp
Se vende por: Unidad	Serie: BIGBOY 190
Sistema de apagado automático: Sistema de apagado automático por falta de aceite.	Tipo: Motosoldadores Gasolina y Diesel
Tipo 2: Tipo de aceite a usar es 10W30 de cualquier marca	Tipo de panel: Análogo
Usos: Construcción	Voltaje: 110/220 60htz
Voltaje Mínima Soldador (V): 22V	Voltaje Nominal Soldadura (V): 28V

INFORMACIÓN ADICIONAL

Motosoldador Gasolina Big Boy 190 Amp 110/220 60Hz Generador.(1Año)

- Equipo De Soldar Mma Arco.
- Encendido Electrónico Y Por Cuerda.
- Salida 190 Amp Dando Verdadera Capacidad De Fundir Electrodo 4.0Mm (5/32").
- Puede Soldar Y Usar Herramientas Eléctricas En El Generador Al Mismo Tiempo.
- Ventilador De Refrigeración Con Protección Termostática.
- Inicio De Alto Amperaje (Hot Start) Auto-Regulado Para Mejorar El Encendido Del Arco.
- Control De Auto-Regulado De Fuerza Del Arco.



Motosoldador a gasolina		
MOTOR	Desplazamiento (cm3)	420CC
	Potencia	7,6 Kw. / 15 Hp
	RPM	3600
GENERADOR	Voltaje	110/220 60hz
	Potencia AC	3,5 Kw.
MOTOSOLDADOR	Voltaje soldador	28v
	Corriente Mínima (A)	50 - 55
	Voltaje Mínima Soldador (V)	22
	Corriente Máxima (A)	210
	Voltaje Nominal Soldadura (V)	28
	Amperaje del soldador	50-200
	Ciclo de Trabajo Nominal	0.6
	Diámetro de Electrodo (mm)	20 - 50
	Capacidad tanque Combustible	25 L
	Dimensiones	710x585x580
Peso Neto	95 Kg	

-  **VOLTAJE DEL GENERADOR ELÉCTRICO 110-220V / 60 HTZ**
-  **CICLO +60% HEAVY DUTY**
-  **ALTERNADOR DE MAGNETO PERMANENTE**
-  **SOLDA CON ELECTRODO**
Capacidad (1/16" - 5/32")
-  **ENCENDIDO ELECTRONICO**
-  **MOTOR A GASOLINA**
-  **ENCENDIDO DE CUERDA**
-  **PROTECCION INTELIGENTE CONTRA VARIACIONES DE VOLTAJE Y RECALENTAMIENTO**
-  **AUTO IDLE VELOCIDAD AUTOMÁTICA**
-  **CORRIENTE DE SOLDADURA REGULADA AUTOMÁTICAMENTE**
-  **ENFRIAMIENTO POR AIRE**
-  **APAGADO AUTOMÁTICO (ACEITE)**
-  **2 ENCHUFES 110 / 60 htz**
-  **T PROTECCIÓN AUTOMÁTICA**
-  **1 ENCHUFE 220 / 60 htz**