



CÓDIGO:
BTEC02

FICHA TÉCNICA

(Adf800S+Tm5) Profesional-Plus Series Mascara De Soldar Electronica.(2Años)

Item	Especificación
Clase óptica	1 / 1 / 1 / 2
Área de visión	97x62mm (3.82"x2.44")
Tamaño de cartucho	133x114x9mm(5.25"x4.50"x0.35")
Detector de arco	4
Estado en luz	DIN 3.5
Estado en oscuridad	Tono variable de 9 a 13
Control de tono	Interno, Tono variable
Encendido On/Off	On/Off automático
Control de sensibilidad	Bajo a alto por perilla de ajuste de rotación
Protección UV/IR	Hasta Tono DIN16 en cualquier situación
Fuente de alimentación	Celda Solar. Batería reemplazable, 2 X CR2450 batería de Litio
Tiempo de encendido	1/25.000 s. de luz a oscuridad
Retardo (Oscuridad a luz)	0.1~1.0 s por perilla de ajuste de rotación
Bajo amperaje relacionado a TIG	≥ 2 amperios (DC); ≥ 2 amperios (AC)
Función de esmerilado	Si
Temperatura de operación	-10°C ~ +55°C (14°F ~ 131°F)
Temperatura de almacenamiento	-20°C ~ +70°C (-4°F ~ 158°F)
Material del casco	Nylon Resistente de Alto Impacto
Peso	490g
Rango de aplicaciones	Soldadura con electrodos (SMAW), TIG DC&AC; Pulso TIG DC, Pulso TIG AC; MIG/MAG/CO2; Pulso MIG/MAG; Corte con Arco de plasma (PAC); Soldadura con Arco de plasma (PAW); Corte por Arco de Carbon Con Aire (CAC-A); Afilado.
Avala:	DINplus, CE, ANSI Z87.1, CSA Z94.3



***Nombre:** Mascara de soldar electrónica

Avala: DINplus, CE, ANSI Z87.1, CSA Z94.3

Cantidad x Empaque: 1

Clase óptica: 1 / 1 / 1 / 2

Control de sensibilidad: Bajo a alto por perilla de ajuste de rotación

Detector de arco: 4

Estado en luz: DIN 3.5

Fuente de alimentación: Celda Solar. batería reemplazable, 2 X CR2450 batería de Litio

Garantía: 2 años

Materiales: Nylon Resistente de Alto Impacto

Presentación: Caja

Rango: Rango de aplicaciones: Soldadura con electrodos (SMAW), TIG DC&AC; Pulso TIG DC, Pulso TIG AC; MIG/MAG/CO2; Pulso MIG/MAG; Corte con Arco de plasma (PAC); Soldadura con Arco de plasma (PAW); Corte por Arco de Carbón Con Aire (CAC-A); Afilado

Área de visión: 97x62mm (3.82"x2.44")

Bajo amperaje relacionado a TIG: 2 amperios (DC); 2 amperios (AC)

Certificaciones: COLTS CSA Z94.3; DIN plus; DIN-Geprüft; Geprüfte Sicherheit; Registered ISO 9001: 2008; UKAS MANAGEMENT SYSTEMS; ANSI Z87.1; AS/NZS; CE; RoHS

Código de producto: BTEC02

Control de tono: Interno, Tono variable

Encendido On/O: On/Off automático

Estado en oscuridad: Tono variable de 9 a 13

Función de esmerilado: Si

Marca: CARBONE

Peso (Kg): 0.93 Kg

Protección UV/IR: Hasta Tono DIN16 en cualquier situación

Retardo (Oscuridad a luz): 0.1~1.0 s por perilla de ajuste de rotación

Serie: Profesional-Plus Series

Temperatura de almacenamiento: -20°C ~ +70°C (- 4°F ~ 158°F)

Tiempo de encendido: 1/25.000 s. de luz a oscuridad

Usos: Construcción

Tamaño de cartucho: 133x114x9mm(5.25"x4.50"x0.35")

Temperatura de operación: -10°C ~ +55°C (14°F ~ 131°F)

Tipo: Máscaras y Protección

INFORMACIÓN ADICIONAL

(Adf800S+Tm5) Profesional-Plus Series Mascara De Soldar Electronica.(2Años)



Item	Especificación
Clase óptica	1 / 1 / 1 / 2
Area de visión	97x62mm (3.82"x2.44")
Tamaño de cartucho	133x114x9mm(5.25"x4.50"x0.35")
Detector de arco	4
Estado en luz	DIN 3.5
Estado en oscuridad	Tono variable de 9 a 13
Control de tono	Interno, Tono variable
Encendido On/Off	On/Off automático
Control de sensibilidad	Bajo a alto por perilla de ajuste de rotación
Proteccion UV/IR	Hasta Tono DIN16 en cualquier situación
Fuente de alimentación	Celda Solar. Batería remplaceable, 2 X CR2450 batería de Litio
Tiempo de encendido	1/25.000 s. de luz a oscuridad
Retardo (Oscuridad a luz)	0.1 ~ 1.0 s por perilla de ajuste de rotación
Bajo amperaje relacionado a TIG	≥ 2 amperios (DC); ≥ 2 amperios (AC)
Función de esmerilado	Si
Temperatura de operación	-10°C ~ +55°C (14°F ~ 131°F)
Temperatura de almacenamiento	-20°C ~ +70°C (- 4°F ~ 158°F)
Material del casco	Nylon Resistente de Alto Impacto
Peso	490g
Rango de aplicaciones	Soldadura con electrodos (SMAW), TIG DC&AC; Pulso TIG DC; Pulso TIG AC; MIG/MAG/CO2; Pulso MIG/MAG; Corte con Arco de plasma (PAC); Soldadura con Arco de plasma (PAW); Corte por Arco de Carbón Con Aire (CAC-A); Afilado.
Avales	DINplus, CE, ANSI Z87.1, CSA Z94.3

