



FICHA TÉCNICA

Bloque De Aluminio Para Vidrio 12-12.76 Mm. Usar 2 Por Cada Metro De Vidrio. Incluye Tacos.(Se Vende P/Unidad).

CÓDIGO:
GC50-6548



¿Dónde usarlo?: Para aplicaciones de uso arquitectónico

Alto (cm): 10.9 cm

Cantidad x Empaque: 1

Capacidad 2: También funciona para vidrios de 17.14 mm, para usar este vidrio debe comprar una cuña extra por cada bloque código GC50-6548KM

Características 2: Cada pieza tiene un nivel incorporado

Código de producto: GC50-6548

Compatible: Compatible con tapas coveroras GC50-6549Back5.8mt y GC50-6549Front5.8mt y tapa final GC50-6549K

Garantía: 5 años en clima marino/10 años en clima común/+15 años uso interior

Longitud: 150 mm

Material: Aluminio

Peso (Kg): 1.75 Kg

Procedencia: Importado

Resiste: Impacto:50 Kg, 100 kg con vidrio laminado de 12.76 mm/Fuerza Horizontal:2000 N/m, Corrosión salina

Acabado: Acabado de Molino

Ancho (cm): 9.35 cm

Capacidad: Para vidrios de 12 - 12.76 mm

Características: Diseño de auto nivelación del vidrios

Certificaciones: UNI 10807, ISO 9227:2006, ISO9001-2008 CERTIFIED, CE

Color: Aluminio

Espesor: 94mm

Incluye: Tacos de anclaje, Cuñas de vidrio de PVC para vidrios de 12-12.76 mm

Marca: CARBONE

Para Uso: Fijar los vidrios al suelo sin postes, para barandas de vidrio

Presentación: Caja a Color

Recomendaciones: Comprar una cuña por cada bloque de aluminio cuando use vidrio de 17.14 mm código GC50-6548KM

Se vende por: Unidad

Serie: QuickGlass

Tipo: Sistema Bloques GC50 Sobre Piso

Usos: Construcción

INFORMACIÓN ADICIONAL

Bloque De Aluminio Para Vidrio 12-12.76 Mm. Usar 2 Por Cada Metro De Vidrio. Incluye Tacos.(Se Vende P/Unidad).

