




## FICHA TÉCNICA

Motor Corredizo Rhino 2000Kg. 110V/60Hz. 4 Controles, 4 Mts Cremallera, 2 Pares Fococelda, 1 Lampara. Rolling Code(2Años)

**CÓDIGO:**

**MV05**



**Acabado:** Mate

**Alto (cm):** 32

**Cantidad de usuarios permitidos para utilizar control remoto:** 30 Usuarios/ extendible a 500 con codigo MW31

**Capacidad 2:** Resiste 2000 kilos

**Características 2:** Doble tarjeta receptora para evitar interferencia

**Carcasa frontal:** Plastica

**Código de producto:** MV05

**Consumo:** 700W

**Engranaje:** 19 dientes Mod 4 (12mm)

**Garantía:** 2 años

**Incluye:** 4 controles, 4 cremallera, 2 fotocelda, 1 lampara

**Material:** Metal/Plástico

**Observaciones:** Se sugiere Protector de Voltaje L222 para mayor durabilidad

**Peso Máximo de Portón:** 2000 kg

**Alimentación de fuente de motor:** 110V 50/60 htz

**Ancho (cm):** 21

**Capacidad:** Puertas de hasta 20 mts

**Características:** Finales de carrera magnetico para mayor durabilidad

**Características 3:** Proteccion termica electronica

**Certificaciones:** CE

**Color:** Gris

**Desbloqueo Manual:** Con llave

**Especificaciones:** Cerrado automatico programable

**Grado de Protección (IP):** IP44

**Marca:** CARBONE

**Modelo:** Rhino 2000kg

**Peso (Kg):** 25.55kg

**Potencia (W):** 700 W



**Potencia de transmisión:** Control funciona a 50 mts

**Presentación:** Caja a Color

**Procedencia:** Importado

**Profundidad (cm):** 27

**Protección de corto circuito:** Si

**Rango de Temperatura Operativa:** 35° C +65° C

**Receptor:** Rolling code

**Recomendaciones:** Para usar con Usuarios ilimitados por APP wifi comprar el MV00

**Resistente a la Intemperie:** Si

**Tipo:** Corredizos

**Velocidad:** 12 M/min

**Velocidad de cierre:** Ajustable

**Wi-Fi:** No

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Motor Corredizo Rhyno 2000Kg. 110V/60Hz. 4 Controles, 4 Mts Cremallera, 2 Pares Fococelda, 1 Lampara. Rolling Code(2Años)

