



CÓDIGO:
TAT40122

FICHA TÉCNICA

Llave De Impacto Neumatica 1/2". 7000 Rpm.Max.Torque:610Nm(450Ft) (1 Año)Twin Hammer Mechanism Air Consu:142.5L/Min(5.0Cfm) Air Pressure:6.2Bar(90Psi) Length:187Mm(7.3") Weight:2.6Kgs(5.7Lbs) Air Inlet:1/4" Air Hose:3/8"



***Nombre:** Llave de impacto de aire 1/2"

Advertencia: Antes de usar lea cuidadosamente el manual de instrucciones.

Código de Barras: 6925582191226

Color: Negro

Entrada: de aire: 1/4"

Garantía: 1 año

Mandril: Punta cuadrada 1/2"

Marca: TOTAL TOOLS

Peso (Kg): 3.3 Kg

Presión máxima de trabajo: 6.2 bar (90psi)

RPM: 7000 rpm

Tipo: Herramientas

Usos: Industria Automotriz

¿Dónde usarlo?: Taller automotriz

Cantidad x Empaque: 1

Código de producto: TAT40122

Embalaje de proveedor: 6

Flujo: 142.5 L /min (5.0 cfm)

Incluye: (3) piezas de sockets (17 mm, 19 mm, 21 mm)

Manguera: 3/8"

Material: Metal

Presentación: Caja a Color

Procedencia: Importado

Se vende por: Unidad

Torque/Fuerza: 610 Nm (450ft)

INFORMACIÓN ADICIONAL

Llave De Impacto De Aire 1/2"

- Punta Cuadrada: 1/2" (12.5Mm)
- Velocidad Sin Carga: 7000/Min
- Máx. Torque: 610 Nm (450Ft)
- Presión Máxima: 6.2 Bar (90Psi)
- Flujo De Aire: 142.5 L /Min (5.0 Cfm)
- Entrada De Aire: 1/4"
- Manguera De Aire: 3/8"
- Incluye 3 Piezas De Sockets (17 Mm, 19 Mm, 21 Mm).



TAT40122 610Nm

Llave de impacto de aire de 1/2"

Punta cuadrada: 1/2" (12.5mm)
Velocidad sin carga: 7000/min
Máx. torque: 610 Nm (450ft)
Presión máxima: 6.2 bar (90psi)
Flujo de aire: 142.5 L /min (5.0 cfm)
Entrada de aire: 1/4"
Manguera de aire: 3/8"
Incluye 3 pcs de sockets (17 mm, 19 mm, 21 mm)

