



CÓDIGO:
UTC125502

FICHA TÉCNICA

Compresor 110V/60Hz 2.5Hp 50L /13.2Gal) Presion Max 8 Bar. Bomba Lubricada Con Aceite (1 Año)



¿Dónde usarlo?: Automotriz, Doméstica/Taller, Fabricación General

Advertencia: Al usar el compresor, siempre se deben seguir las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones personales. Lea todas estas instrucciones antes de intentar operar este producto

Capacidad: Desplazamiento del aire 119L/min@40psi (2.7bar); 93.2L/min@40psi (2.7bar)

Características 2: Bobina de alambre de aluminio

Código de producto: UTC125502

Encendido: Switch de encendido

Fase: Monofásico

Garantía: 1 año

Incluye: Incluye Mango y ruedas para Fácil Transporte del compresor, Aceite lubricante 10W30

Marca: TOTAL TOOLS

Nivel de ruido: 96 db

Peso (Kg): 31.5 Kg

Acabado: Liso

Cantidad x Empaque: 1

Características: Bomba lubricada con aceite

Certificaciones: CE

Color: Turquesa

Especificaciones: Por regulaciones compresor es enviado sin aceite dentro de la maquina, asegurarse de poner aceite antes de encenderlo

Frecuencia: 50/60 Hz

HP: 2.5 HP

IP: IP20

Motor: Mono pistón

Para Uso: Diseñado para generar aire comprimido para herramientas que funcionan con aire comprimido

Potencia: 1.8 kW (2.5HP)



Presentación: Caja a Color

Procedencia: Importado

Resiste: Variaciones de voltaje

Sistema de apagado automático: Si

Tipo 2: Tanque tipo salchicha

Usos: Multiproposito

Volumen de tanque: 50L (13.2Gal)

Presión: Max. 8 bar (116psi)

Recomendaciones: No dejar sin aceite el motor ya que sino puede fundir el motor y será perdida total, no se aceptan devoluciones por dejar el motor sin aceite

RPM: 3400 rpm

Tipo: Compresores de Aire

Tipo 3: Tipo de aceite a usar es 10W30 de cualquier marca

Voltaje: 110V~50/60Hz



TC125506 220V/60Hz
2.5HP

Compresor de aire

UTC125502 110V/60Hz
2.5HP

Potencia: 1.8 kW (2.5HP)
Velocidad sin carga: 2850/min
Volumen de tanque: 50L (13.2Gal)
Presión: máx. 8 bar (116psi)
Nivel de ruido: 95 db
Desplazamiento del aire: 118L/min(40psi) (2.7bar)

