



FICHA TÉCNICA

Taladro Percutor 1050W De 5/8". Veloc. Variable, Swich De Reversa, Caja D/Engranajes En Alum. Calidad Inds. 0-1100Rpm/0-3000Rpm 110V-120V. (6 Meses)

CÓDIGO:
UTG111165



¿Dónde usarlo?: Automotriz, Doméstica/Taller, Fabricación General, Construcción

Cantidad x Empaque: 1

Certificaciones: CE

Código de producto: UTG111165

Embalaje de proveedor: MASTER PACK 5 UNID/CAJA PEQ. 1 UNID

Estilo de Mango: Ergonómico en forma de pistola

Frecuencia: 50/60Hz

Mandril: 5/8" con llave (funciona con brocas desde 3 mm a 6mm)

Motor: Con escobilla- carbonos

Potencia: 1050W

Procedencia: Importado

Tipo: Herramientas Con Cable

Velocidad: 0-1100/0-3000/min

Velocidad de impacto (BPM): 0-17600/0-48000/min

Advertencia: Lea todas estas instrucciones antes de intentar operar este producto.

Características: Industrial

Código: UTG111165

Color: Turquesa

Encendido: Gatillo

Fase: Monofásico

Garantía: 6 meses

Material: Plástico - Metal

Peso (Kg): 4.12 Kg

Presentación: Caja a Color

Se vende por: Unidad

Usos: Construcción

Velocidad 2: 2 velocidades en ambos sentidos

Voltaje: 110-120V~50/60Hz



UTG111165 1050W

INDUSTRIAL

Taladro de impacto

Voltaje: 110-120V-50/60Hz
Potencia: 1050W
Velocidad sin carga: 0-1100/0-3000/min
Velocidad de impacto: 0-17600/0-48000/min
Mandril: 5/8"

