



¿Dónde usarlo?: Automotriz, Doméstica/Taller, Fabricación

CÓDIGO: UTP446001

FICHA TÉCNICA

Generador Y Soldador Diesel 4.6 Kw. 110-120/220-240V,60Hzamperaje 50-180A, Solda Electrodos Hasta 4.0 Mm 5/32". Encendido Cuerda Y Electrico Motosoldador Total Diesel

Advertencia: Observar Pautas de seguridad adicionales



General, Construcción detalladas en al comienzo del manual del equipo. Alternador: Alambre de cobre **Amperaje: 50 - 180A** AVR: proporciona un control de voltaje preciso Características: Interruptor automático Características 2: Batería libre de mantenimiento, 60% ciclo de Características 3: Bobina de alambre de cobre, Industrial, trabajo para soldadura continúa Relación de 19:1 Certificaciones: CE Ciclo de trabajo: 60% Código de producto: UTP446001 Color: Turquesa Diametro de electrodos: Hasta 4.0 mm 5/32" Embalaje de provedor: Caja grande 1 / unid.

Encendido: Cuerda y eléctrico Fase: Monofásico

Frecuencia: 50/60Hz Garantía: 6 meses

HP: 9.0 HP Marca: TOTAL TOOLS

Material: Metal/Plástico

Motor: Diesel de 9.0 HP TOTAL de 4 Tiempos, Desplazamiento de 418 cc

Peso (Kg): 120 Potencia nominal: 4200W / Máx. 4600W

Presentación: Caja a Color

Recomendaciones: No dejar sin aceite el motor ya que sino puede fundir el motor y será perdida total, no se aceptan devoluciones por dejar el motor sin aceite

Tipo: Motosoldadores Gasolina y Diesel

Tipo 2: Tipo de aceite a usar es 10W30 de cualquier marca



Tipos de electrodos: 6011, 7018, 6013 en 1 1/8" y 5/32" de

diametro

Voltaje: 110 - 220V~50/60Hz

Usos: Construcción

INFORMACIÓN ADICIONAL

Generador Y Soldador Diesel 4.6 Kw. 110-120/220-240V,60Hzamperaje 50-180A, Solda Electrodos Hasta 4.0 Mm 5/32". Encendido Cuerda Y Electrico Motosoldador Total Diesel



