



CÓDIGO:
UTWP715001

FICHA TÉCNICA

Bomba Sumergible Para Agua Sucia 2 Hp 110V 60 Htz 20M3/H (1 Año)



***Nombre:** Bomba sumergible de aguas residuales

Cantidad x Empaque: 1

Características: Protector termico, industrial.

Código de Barras: 6925582190007

Color: Negro

Embalaje de proveedor: MASTER PACK UNID/CAJA PEQ. UNID

Grado de proteccion (IP): IPX8

Longitud: Cable de 9 mts de largo

Material del Impulsor: Hierro fundido

Peso (Kg): 23 Kg

Presentación: Caja a Color

Se vende por: Unidad

Voltaje: 110 - 120V~50/60Hz

Altura Maxima de Empuje: 14.5 m

Capacidad: Flujo máximo: 20m³

Certificaciones: CE

Código de producto: UTWP715001

Diámetro de succión: Diámetro de tubo: 2"

Garantía: 1 año

Incluye: Hoja de corte

Marca: TOTAL TOOLS

Materiales: Motor con alambre de cobre; cuerpo de acero inoxidable.

Potencia: 1500W (2.0HP)

Procedencia: Importado

Tipo: Bombas Eléctricas

INFORMACIÓN ADICIONAL

Bomba Sumergible Para Agua Sucia 2 Hp 110V 60 Htz 20M3/H (1 Año)



Voltaje: 110 - 120V~50/60Hz
 Potencia: 1500W (2.0HP)
 Altura de elevación: 14.5 M
 Flujo máximo: 20m³
 Diámetro de tubo: 2"
 Carcasa de acero inoxidable
 Cable de 9 mts de largo
 Incluye hoja de corte

Curva de rendimiento

Las curvas de rendimiento se basan en los valores de viscosidad cinemática = 1 mm²/s y densidad igual a 1000 kg/m³. Tolerancia de curva según ISO 9906



Motor con alambre de cobre



Protector térmico



Cuerpo de acero inox.



Impulsor de hierro fundido