

## FICHA TÉCNICA

Cargador De Batería Inteligente De 20 Amperios, 12V / 20A 24V / 10A .  
Cargador Rápido Alta Potencia.



**CÓDIGO:**  
**AB219**



**\*Nombre:** Cargador de Batería Inteligente

**Código de Barras:** 7456589425899

**Código de producto:** AB219

**Embalaje de proveedor:** Empaque retail con código de barras

**Procedencia:** Importado

**Tipo:** Adaptadores de corriente

## INFORMACIÓN ADICIONAL

- Cargador De Batería Inteligente De 20 Amperios, 12V / 20A 24V / 10A . Cargador Rápido Alta Potencia.
- El Reconocimiento Automático Inteligente De La Batería De 12/24V, Carga Rápida, 12V 20Amp, 24V 10Amp De Potencia Ultra Alta, Carga De La Batería De Ciclo Profundo, No Daña La Batería.
- Detección E Identificación Automática De Baterías De 12V Y 24V Sin Selección Manual.
- Adopta La Función De Reparación De Pulso Para Restaurar El Rendimiento Perdido De La Batería Y Extender La Duración De La Batería.
- Procedimiento De Operación Seguro Y Simple Con Gran Pantalla Lcd.
- Adecuado Para Coches, Rv, Camiones, Motocicletas, Suv, Carros De Golf, Lanchas Motoras, Etc.
- Múltiples Características De Protección Que Incluyen Compensación De Temperatura Y Protección De Conexión Inversa.

## 3 LEVELS ADJUSTABLE CURRENT

24V/3A 12V/5A    24V/5A 12V/10A    24V/10A 12V/20A

5A/10A  
3A/5A    10A/20A

**SMART CHARGER**  
HTRC®  
**P20**

100% 120V  
90% 120V  
80% 120V  
70% 120V  
60% 120V  
50% 120V  
40% 120V  
30% 120V  
20% 120V  
10% 120V  
0% 120V

120V 12V  
AH 24V  
Win. Sum. Rep. Flt.

Choose the right battery

LITHIUM AGM/Lead LIFEPO4 REPAIR

## 4 MODES SELECTABLE

one key switching

LITHIUM    AGM/Lead    LIFEPO4    REPAIR

**SMART CHARGER**  
HTRC®  
**P20**

100% 120V  
90% 120V  
80% 120V  
70% 120V  
60% 120V  
50% 120V  
40% 120V  
30% 120V  
20% 120V  
10% 120V  
0% 120V

120V 12V  
AH 24V  
Win. Sum. Rep. Flt.

Choose the right battery

LITHIUM AGM/Lead LIFEPO4 REPAIR

## TEMPERATURE ADAPTIVE

Automatically adjust the charging voltage according to the ambient temperature to prevent overcharge and undercharge.

104°F / 40°C  
**HOT WEATHER**

Avoids over-charging in hot weather.

14°F / -10°C  
**COLD WEATHER**

Avoids under-charging in cold weather.

Beach Bikes    New Energy Vehicles    Motorcycles

battery powered car    Motorboat

Machines    Caravan    Sightseeing Car

12V  
24V

**SMART CHARGER**  
HTRC®  
**P20**

100% 120V  
90% 120V  
80% 120V  
70% 120V  
60% 120V  
50% 120V  
40% 120V  
30% 120V  
20% 120V  
10% 120V  
0% 120V

120V 12V  
AH 24V  
Win. Sum. Rep. Flt.

Choose the right battery

LITHIUM AGM/Lead LIFEPO4 REPAIR

## MULTIPLE PROTECTION



Overheating protection



Low voltage protection



Short circuit protection



Reverse connection protection



Overcurrent protection



Overvoltage protection



## SIMPLE OPERATION

Suitable for charging LEAD(AGM, GELSLA, VRLA, EFB)/LITHIUM/LIFEPO4

**12V**

5A,10A,20A

**24V**

3A,5A,10A

