

ESTUFA ELÉCTRICA DOBLE DE INDUCCIÓN Y CERÁMICA, DE VIDRIO TEMPLADO.



MATERIAL DEL PANEL: VIDRIO TEMPLADO

VOLTAJE: 110V

CABLE: 1.2 METROS

CABLE: 1.2 METROS

FUNCIÓN DE TEMPORIZADOR Y BLOQUEO

POTENCIA: 2000W (1000W+1000W)

DIMENSIONES: 680*380*85 MM

ENCHUFE TIPO AMERICANO

CÓDIGO:
BAM243.1

FICHA TÉCNICA

Estufa Calentador De Inducción Utiliza 110V, Estándar En Todos Los Hogares. Temporizador Digital Integrado, Intervalos De Temperatura.



***Nombre:** Estufa eléctrica doble de inducción y cerámica, 110V Negra vidrio templado.

Código de Barras: 7451245786665

Código de producto: BAM243.1

Embalaje de proveedor: Empaque apto para retail con código de barras

Procedencia: Importado

INFORMACIÓN ADICIONAL

Estufa O Calentador De Inducción Utiliza 110 Voltios, Estándar En Todos Los Hogares.

Cocina De Inducción Y Cerámica Doble – 110V, Vidrio Templado. La Combinación Perfecta De Tecnología Y Diseño, Que Integra Una Hornilla De Inducción Y Una Hornilla De Cerámica En Un Solo Equipo. Ideal Para Hogares, Apartamentos, Oficinas Y Espacios Modernos.

Características Destacadas:

- Doble Funcionalidad: Una Hornilla De Inducción Y Una De Cerámica Para Mayor Versatilidad.
- Vidrio Templado De Alta Resistencia, Elegante Y Fácil De Limpiar.
- Potencia Total De 2000W (1000W + 1000W) Para Un Calentamiento Eficiente.
- Voltaje 110V.
- Enchufe Tipo Americano Y Cable De Alimentación De 1.2 Metros.
- Controles Táctiles Con Temporizador Y Bloqueo De Seguridad.
- Dimensiones Compactas: 680 × 380 × 85 Mm, Ideal Para Espacios Reducidos.
- Núcleo De Inducción Siemens Igbt, Garantizando Rendimiento Y Durabilidad.

Beneficios:

- Ahorro De Energía: La Tecnología De Inducción Calienta Directamente La Olla, Reduciendo El Consumo Eléctrico.
- Cocción Rápida Y Uniforme Con La Estufa De Cerámica De Tres Anillos.
- Seguridad Optimizada, Con Sistema De Bloqueo Para Evitar Encendidos Accidentales.
- Diseño Moderno Y Sofisticado, Ideal Para Cualquier Cocina.

Incluye: Estufa Eléctrica Doble + Manual De Usuario.

ESTUFA ELÉCTRICA DOBLE DE INDUCCIÓN Y CERÁMICA, DE VIDRIO TEMPLADO.



110V
US ESTANDAR



MATERIAL DEL PANEL: VIDRIO TEMPLADO

VOLTAJE: 110V

CABLE: 1.2 METROS

CABLE: 1.2 METROS

FUNCION DE TEMPORIZADOR Y BLOQUEO

POTENCIA: 2000W (1000W+1000W)

DIMENSIONES: 680*380*85 MM

ENCHUFE TIPO AMERICANO



680 MM

380 MM



**2000W DE
POTENCIA**



**FUNCION DE
BLOQUEO**

