



CÓDIGO:
BHI009

FICHA TÉCNICA

Plasma Cut40Com, Corta Hasta 10 Mm. 40 Amp 220Volts 50-60Hz. Con Compresor Interno Integrado. (1Año).

Especificaciones principales	
Voltaje Monofásico	1x AC220/230/240V 50/60Hz
Max No-load Voltaje	159 V
Entrada de corriente	32.8 A
Potencia de entrada	4.7 KW
Rango de ajuste	20-40 A
Capacidad de corte limpio de producción rápida	Acero al carbón ≤ 10mm Acero Inoxidable ≤ 10mm Aluminio ≤ 6mm Cobre ≤ 4mm
Corte máximo de separación (Serverance cut)	≤10 mm en acero al carbón
Corte mínimo	Calibre 28
Modo de inicio de arco	Blow-back, Arco Piloto y Arco piloto de reinicio
Ciclo de trabajo	60% @ 40A 100% @ 31A
Peso	17.9 Kg
Tipo de protección	IP23
Medidas	480x210x340 mm



***Nombre:** Máquina de corte plasma con compresor integrado

Cantidad x Empaque: 1

Características: Compresor integrado en el plasma.

Código de producto: BHI009

Corte máximo de separación: 10 mm en acero al carbón

Dimensiones del empaque: 480x210x340 mm

Fase: Monofásico

Incluye: Pinza de tierra 300 Amp /3mts; Antorcha plasma italiana tecmo PT 60 amp /6mts

Marca: CARBONE

Modelo: CUT 40 COMPRESOR

Peso (Kg): 24.05 Kg

Presentación: Caja a Color

Rango de ajuste: 20 w40 A

Tipo: Maquinas de corte plasma

Advertencia: Para evitar posibles lesiones, lea, comprenda y siga todas las advertencias, precauciones de seguridad e instrucciones antes utilizando el equipo.

Capacidad: Acero al carbón 10mm; Acero Inoxidable 10mm; Aluminio 6mm; Cobre 4mm.

Ciclo de trabajo: 60% @ 40A; 100% @ 31A

Color: Azul

Corte mínimo: Calibre 28

Entrada de corriente: 32.8 A

Frecuencia: 50/60Hz

IP: IP23

Material: Metal/Plástico

Modo de inicio de arco: Blow-back, Arco Piloto y Arco piloto de reinicio

Potencia: 4.7 KW

Procedencia: Importado

Se vende por: Unidad

Usos: Construcción



Voltaje: 220/230/240V±10%

INFORMACIÓN ADICIONAL

- Nuevo En Su Tipo, Totalmente Funcional, Tiene Un Compresor De Aire Interno Integrado, Evitando Usar Incómodos Compresores Externos, Solo Lleve Su Equipo De Plasma Enchufe A La Corriente Y Estará Listo Para Cortar .
- Corta Prácticamente Cualquier Tipo De Metal Con Facilidad .
- Fácil De Usar Con Antorchas De Bajo Costo Y Consumibles .
- Alto Ciclo De Trabajo Del 60% @ 40 Amperios Y 100% @ 31 Amperios.
- Módulo IGBT Fabricado Por Infineon (Siemens) Mejora El Rendimiento, Fiabilidad Y Facilidad De Servicio.
- Nueva Tecnología De Inicio De Arco Blow-Back Y Arco Piloto Que Le Da La Capacidad De Mantener El Corte Sobre Superficies Rugosas O Irregulares Como El Metal Expandido Y Rejilla, Así Como En Superficies Pintadas O Sucias. Con El Sistema De Arco Piloto De Carbone Mantendrá Un Arco Cuando La Continuidad Se Pierde O Cuando Se Inicia Un Arco De Metal . El Sistema Detecta Automáticamente La Pérdida De La Continuidad Y Transfiere El Arco De Vuelta A La Antorcha Para Completar El Circuito Y Así Maximizar La Duración De Los Consumibles.

ESPESOR MÁXIMO
EN CORTE LENTO

CORTA
HASTA
10 MM
EN ACERO
AL CARBÓN



Especificaciones principales

Voltaje Monofásico	1x AC220/230/240V 50/60Hz
Max No-load Voltaje	159V
Entrada de corriente	32.8 A
Potencia de entrada	4.7 KW
Rango de ajuste	20~40 A
Capacidad de corte limpio de producción rápida	Acero al carbón ≤ 10mm Acero Inoxidable ≤ 10mm Aluminio ≤ 6mm Cobre ≤ 4mm
Corte máximo de separación (Serverance cut)	≤10 mm en acero al carbón
Corte mínimo	Calibre 28
Modo de inicio de arco	Blow-back, Arco Piloto y Arco piloto de reinicio
Ciclo de trabajo	60% @ 40A 100% @ 31A
Peso	17.9 Kg
Tipo de protección	IP23
Medidas	480x210x340 mm

VOLTAJE 220V 50/60Hz CONTROLADA POR UN MICROPROCESADOR INTERNO (MCU)

ORIGINAL INCLUYE ANTORCHA ITALIANA TECMO CONSUMIBLES DE BAJO COSTO

SECURE PROTECCION INTELIGENTE CONTRA VARIACIONES DE VOLTAJE Y RECALENTAMIENTO HECHO CON MODULOS SIEMENS

CICLO +60% HEAVY DUTY INICIO DE ARCO BLOW-BACK Y ARCO PILOTO
Facilita el arranque y corte en superficies pintadas, también en mallas y rejillas

NOVEDAD COMPRESOR INTEGRADO EN EL PLASMA

*No requiere conectar a un compresor externo



CORTE DE ALTA CALIDAD Y MÁXIMO DESEMPEÑO

VOLTAJE 220V 50/60Hz CONTROLADA POR UN MICROPROCESADOR INTERNO (MCU)

ORIGINAL INCLUYE ANTORCHA ITALIANA TECMO CONSUMIBLES DE BAJO COSTO

SECURE PROTECCION INTELIGENTE CONTRA VARIACIONES DE VOLTAJE Y RECALENTAMIENTO HECHO CON MODULOS SIEMENS

CICLO +60% HEAVY DUTY INICIO DE ARCO BLOW-BACK Y ARCO PILOTO
Facilita el arranque y corte en superficies pintadas, también en mallas y rejillas

NOVEDAD COMPRESOR INTEGRADO EN EL PLASMA

*No requiere conectar a un compresor externo



CORTE DE ALTA CALIDAD Y MÁXIMO DESEMPEÑO