



CÓDIGO:
BMT01

FICHA TÉCNICA

Motosoldador Gasolina Big Boy 180 Amp. Motor Kohler. Funde Hasta 5/32 De 7018. 60%Ciclo. Peso Total 36 Kg. 12 Meses Garantia.(1 Año)

Motosoldador a gasolina con motor KOHLER	
Modelo	WED-180C
Alternador	PMG
Voltaje circuito abierto	65-85 V
Rango de ajuste	50 - 180 A
GENERADOR DE SOLDADURA DC	
Tipo de electrodos	Ø 1/16" - 5/32" (6011, 6013, 7018 DC, inoxidable, cobre, Aluminio)
Índice de carga (Continuo)	Ø 1/16" - 1/8" 100%, Ø 5/32" 80%
Ciclo de trabajo (Continuo)	Ø 1/8" / 100% @ 50-150 Amp (tipo industrial pesado) Ø 5/32" / 60% @ 180 Amp (tipo industrial pesado)
Salida/Volt./Amps. (max)	2.2 KW (3HP) 230V / 9.6 A 110V/16A
Salida/Volt./Amps. (Continuo)	2 KW (2.75HP) 230V / 8.7 A, 110V/14.5A
Tipo de aislamiento	H
MOTOR	
Marca / Modelo	KOHLER / CH270
Cilindros / desplazamiento	1 / 208 cc
Velocidad(r/min) salida/max	4000 / 5.2 KW (7HP)
Consumo de combustible	1.31 L/h (soldadura 60%)
Motor de arranque	Encendido por cuerda
Capacidad del tanque	4.0 L
Tiempo de funcionamiento	3.05 h (soldadura 60%)
Tipo de protección	IP23
Medidas (mm)	460 x 440 x 460
Peso ultraligero	36 Kg
Propiedades acústica LpA	90 dB(A) (=70dB @ 7m)

VOLTAJE DEL GENERADOR ELECTRICO 110V / 60 HZ	CICLO +60% HEAVY DUTY
ALTERNADOR DE MAGNETO PERMANENTE	SOLDA CON ELECTRODO Capacidad (1/16" - 5/32")
MOTOR A GASOLINA	ULTRALIVIANA
ENCENDIDO DE CUERDA	PROTECCION INTELIGENTE CONTRA VARIACIONES DE VOLTAJE Y RECALENTAMIENTO
AUTO IDLE VELOCIDAD AUTOMÁTICA	CORRIENTE DE SOLDADURA REGULADA AUTOMÁTICAMENTE
ENFRIAMIENTO POR AIRE	APAGADO AUTOMÁTICO (ACEITE)
1 ENCHUFE	PROTECCIÓN AUTOMÁTICA

***Nombre:** Moto soldador ultraliviano DC MMA (SMAW)

Cantidad x Empaque: 1

Características: 90 dB(A) (=70dB (A) @ 7m)

Cilindros / desplazamiento: 1 / 208 CC.

Color: Azul

Encendido: Encendido por cuerda

Índice de carga: Ø 1/16"-1/8" 100%, Ø 5/32" 80%

Medida: 460mm x 440mm x 460mm

Peso (Kg): 40.45

Procedencia: Importado

Salida/Volt./Amps.: 2 KW (2.75HP) 230V / 8.7 A, 110V/14.5A

Se vende por: Unidad

Tipo: Soldadura electrodo MMA

Tipo de protección: Ip23

Alternador: PMG

Capacidad tanque Combustible: 4.0 L

Ciclo de trabajo: Ø 1/8" / 100% @ 50-150 Amp (tipo industrial pesado) Ø 5/32" / 60% @ 180 Amp (tipo industrial pesado)

Código de producto: BMT01

Consumo de combustible: 1.31 L/h (soldadura 60%)

Garantía: 1 año

Marca: CARBONE

Modelo: KOHLER / CH270; WED-180C

Presentación: Caja a Color

Rango de ajuste: 50 - 180 A

Salida/Volt./Amps. (max): 2.2 KW (3HP) 230V / 9.6 A, 110V/16A

Tiempo de funcionamiento: 3.05 h (soldadura 60%)

Tipo de aislamiento: H

Tipos de electrodos: Ø 1/16"- 5/32" (6011, 6013, 7018 DC, Inoxidable, cobre, Aluminio)



Usos: Industrial

Velocidad(r/min)/salida(max): 4000 / 5.2 KW (7HP)

Voltaje circuito abierto: 65 - 85 V

INFORMACIÓN ADICIONAL

Big Boy 180

- Equipo De Soldar Mma Arco.
- Ultra Portátil Y Ligero.
- Salida 180 Amp Dando Verdadera Capacidad De Fundir Electrodo 4.0Mm (5/32").
- Ventilador De Refrigeración Con Protección Termostática.
- Inicio De Alto Amperaje (Hot Start) Autorregulado Para Mejorar El Encendido Del Arco.
- Control De Autorregulado De Fuerza Del Arco.



Motosoldador a gasolina con motor KOHLER	
GENERADOR DE SOLDADURA DC	Modelo: WED-180C
	Alternador: PMG
	Voltaje circuito abierto: 65 - 85 V
	Rango de ajuste: 50 - 180 A
	Tipos de electrodos: Ø 1/16" - 5/32" (6011, 6013, 7018 DC, Inoxidable, cobre, Aluminio)
	Índice de carga (Continuo): Ø 1/16" - 1/8" 100%, Ø 5/32" 80%
	Ciclo de trabajo (Continuo): Ø 1/8" / 100% @ 50-150 Amp (tipo Industrial pesado) Ø 5/32" / 60% @ 180 Amp (tipo Industrial pesado)
	Salida/Volt./Amps. (max): 2.2 KW (3HP) 230V / 9.6 A, 110V/16A
	Salida/Volt./Amps. (Continuo): 2 KW (2.75HP) 230V / 8.7 A, 110V/14.5A
	Tipo de aislamiento: H
MOTOR	Marca / Modelo: KOHLER / CH270
	Cilindros / desplazamiento: 1 / 208 cc
	Velocidad(r/min)/salida(max): 4000 / 5.2 KW (7HP)
	Consumo de combustible: 1.31 L/h (soldadura 60%)
	Motor de arranque: Encendido por cuerda
ESPECIFICACIONES	Capacidad del tanque: 4.0 L
	Tiempo de funcionamiento: 3.05 h (soldadura 60%)
	Tipo de protección: Ip23
	Medidas (mm): 460 x 440 x 460
	Peso ultraligero: 36 Kg
	Propiedades acústica LwA: 90 dB(A) (=70dB (A) @ 7m)

- VOLTAJE DEL GENERADOR ELÉCTRICO 110V / 60 HTZ**
- CICLO +60% HEAVY DUTY**
- ALTERNADOR DE MAGNETO PERMANENTE**
- SOLDA CON ELECTRODO**
Capacidad (1/16" - 5/32")
- MOTOR A GASOLINA**
- ULTRALIVIANA**
- ENCENDIDO DE CUERDA**
- PROTECCION INTELIGENTE CONTRA VARIACIONES DE VOLTAJE Y RECALENTAMIENTO**
- AUTO IDLE**
- VELOCIDAD AUTOMÁTICA**
- CORRIENTE DE SOLDADURA REGULADA AUTOMÁTICAMENTE**
- ENFRIAMIENTO POR AIRE**
- APAGADO AUTOMÁTICO (ACEITE)**
- 1 ENCHUFE**
- PROTECCIÓN AUTOMÁTICA**

