



FICHA TÉCNICA

84068 Böhler Fox 6011 3/32"(4.54Kg/10Lbs)(Electrodo Celulósico Potásico De Alta Penetración).

CÓDIGO:

BOH005

¿Dónde usarlo?: Electrodo para propósitos generales, fabricación de recipientes a presión, fabricación de embarcaciones, equipo agrícola, tubería de alta y baja presión, soldadura de aceros galvanizados, etc.

Amperaje: 40 - 80

Características 2: La fórmula especial del revestimiento produce un arco de gran fuerza de penetración con una rápida solidificación, lo que facilita la operación en posición vertical ascendente y sobre cabeza. Aplicaciones similares al electrodo E6010.

Código de producto: BOH005

Diámetro 2: 3/32"

Especificaciones: AWS A5.1 / E6011; AWS A5.1M / E4311

Longitud: 350 mm

Materiales: Celulósico potásico

Peso (Kg): 4.64kg

Alargamiento: (l = 4d) % > 22

Características: Dry System, Electrodo de revestimiento celulósico potásico de arco estable y alta penetración cuyos depósitos tienen características mecánicas muy superiores a los electrodos de su tipo, buena tenacidad a temperaturas bajo cero.

Certificaciones: CWB (BÖHLER FOX 6011), ABS (BÖHLER FOX 6011 MX)

Diámetro: 2.4mm

Empaque al vacío: Empacado al vacío con bolsa aluminizada que resiste la humedad, no requieren precalentamiento para empezar a usar, esto alarga la vida y mantiene la calidad del electrodo como si acabara de salir del horno

Límite de Cedencia: (0.2%) > 330

Marca: BOHLER VOESTALPINE

Medida: Ø x L (mm): 2.4 x 350

Peso del paquete: 4.54 kg /10 Lbs



Presentación: Paquete

Procedencia: Alemania

Resistencia la tracción Rm (Mpa): > 430

Tenacidad charpy en V: > 27 J (-30°C)

Tipo: Electrodo Para Acero

Tipo 2: Aceros al carbono

Usos: Construcción

INFORMACIÓN ADICIONAL

84068 Böhler Fox 6011 3/32"(4.54Kg/10Lbs)(Electrodo Celulósico Potásico De Alta Penetración).