



## FICHA TÉCNICA

#4 (150 Amps). 1 Metro De Cable Flexible Para Soldar Recubierto Con Epdm.

**CÓDIGO:**

**BU022.01**

**\*Nombre:** Cable flexible para soldadura

**Amperaje:** Amperaje por longitud: 25' 8 mts (150 amps); 50' 15 mts (100 amps); 75' 22 mts (100 amps)

**Certificaciones:** RoHS.

**Color:** Negro

**Materiales:** Aislación de goma EPDM. Los conductores de cobre trenzado aislado tienen un calibre 30.

**Medida 2:** Peso lbs por pie: 0.178 lbs

**Presentación:** Rollo de 100 mts

**Rango de temperatura operacional:** -58° a 105°C.

**Se vende por:** por metro lineal

**Tipo:** Conectores y Cables para soldadura

**¿Dónde usarlo?:** Soldadura por resistencia.

**Cantidad x Empaque:** 1

**Código de producto:** BU022.01

**Marca:** CARBONE

**Medida:** Diámetro de cable: #4

**Peso (Kg):** 0.26 Kg

**Procedencia:** Importado

**Resiste:** Chaqueta resistente a la abrasión.

**Sensibilidad:**

## INFORMACIÓN ADICIONAL

#4 (150 Amps). 1 Metro De Cable Flexible Para Soldar Recubierto Con Epdm.