



# **FICHA TÉCNICA**

Aceite 2T De Motor Dos Tiempos Full Sintetico Para Motores Gasolina ( 100 Ml)

CÓDIGO:

\*Nombre: ACEITE 2T DE MOTOR DOS TIEMPOS FULL SINTETICO PARA MOTORES GASOLINA ( 100 ml)

Código de producto: CAR-X112

Procedencia: Materia prima proviene de Mobil

Base: 100% Sintetico

Eficiencia: Excelente limpieza del motor y protección contra el

desgaste

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Aceite 2T De Motor Dos Tiempos Full Sintetico Para Motores Gasolina (100 MI)

Descripción Del Producto:

- Excelentes Propiedades De Lubricación Y Limpieza, Extendiendo La Vida Útil Del Motor.
- Reduce La Fricción En El Motor Y Aumenta La Potencia.
- Compatible Con Convertidores Catalíticos.
- Proporciona Buena Protección Para El Motor, Con Una Estabilidad Oxidativa Efectiva.
- Cumple Con Diversas Condiciones Climáticas, Asegura Un Funcionamiento Normal Y Suave Del Motor Y Reduce El Ruido.
- Controla Eficazmente La Generación De Carbono Y Hollín En El Área Del Anillo Superior E Inhibe La Formación De Lodo.

### Aplicaciones:

- Adecuado Para Todo Tipo De Motores De Dos Tiempos De Alto Rendimiento Y Alta Velocidad.
- Adecuado Para Sistemas De Inyección O Sistemas Premezclados, Gasolina Con Plomo O Sin Plomo.
- Se Puede Usar En Scooters, Motocicletas Todo Terreno, Etc.
- Adecuado Para Motores Fuera De Borda De Dos Tiempos Enfriados Por Agua De Diversas Potencias.
- Adecuado Para Motores De Cuatro Tiempos En Lanchas Motoras Y Barcos Sumergibles.
- · Adecuado Para Motosierras.

#### Precauciones:



- Evite El Contacto Prolongado O Repetido Con La Piel. No Ingerir. Manténgalo Alejado De Los Niños Y No Lo Almacene En Un Entorno Hipertérmico.
- Por Favor, Proteja El Medio Ambiente. Tratar El Envase Y El Líquido Residual De Forma Centralizada. No Vacíe En El Sistema De

Drenaje, Agua Y Suelo.

### Procedencia:

• Materia Prima Proviene De Mobil Y Los Aditivos De Lubrizol, Afton Y Chevron.

