



FICHA TÉCNICA

Aceite 2T De Motor Dos Tiempos Full Sintetico Para Motores Gasolina (1 Litro

CÓDIGO:
CAR-X113

***Nombre:** ACEITE 2T DE MOTOR DOS TIEMPOS FULL SINTETICO PARA MOTORES GASOLINA (1 litro)

Base: 100% Sintetico

Código de producto: CAR-X113

Eficiencia: Excelente limpieza del motor y protección contra el desgaste

Procedencia: Materia prima proviene de Mobil

INFORMACIÓN ADICIONAL

Aceite 2T De Motor Dos Tiempos Full Sintetico Para Motores Gasolina (1 Litro)
Descripción Del Producto:

- Excelentes Propiedades De Lubricación Y Limpieza, Extendiendo La Vida Útil Del Motor.
- Reduce La Fricción En El Motor Y Aumenta La Potencia.
- Compatible Con Convertidores Catalíticos.
- Proporciona Buena Protección Para El Motor, Con Una Estabilidad Oxidativa Efectiva.
- Cumple Con Diversas Condiciones Climáticas, Asegura Un Funcionamiento Normal Y Suave Del Motor Y Reduce El Ruido.
- Controla Eficazmente La Generación De Carbono Y Hollín En El Área Del Anillo Superior E Inhibe La Formación De Lodo.

Aplicaciones:

- Adecuado Para Todo Tipo De Motores De Dos Tiempos De Alto Rendimiento Y Alta Velocidad.
- Adecuado Para Sistemas De Inyección O Sistemas Premezclados, Gasolina Con Plomo O Sin Plomo.
- Se Puede Usar En Scooters, Motocicletas Todo Terreno, Etc.
- Adecuado Para Motores Fuera De Borda De Dos Tiempos Enfriados Por Agua De Diversas Potencias.
- Adecuado Para Motores De Cuatro Tiempos En Lanchas Motoras Y Barcos Sumergibles.
- Adecuado Para Motosierras.

Precauciones:

- Evite El Contacto Prolongado O Repetido Con La Piel. No Ingerir. Manténgalo Alejado De Los Niños Y No Lo Almacene En Un

Entorno Hipertérmico.

• Por Favor, Proteja El Medio Ambiente. Tratar El Envase Y El Líquido Residual De Forma Centralizada. No Vacíe En El Sistema De Drenaje, Agua Y Suelo.

Procedencia:

• Materia Prima Proviene De Mobil Y Los Aditivos De Lubrizol, Afton Y Chevron.

