

# Carbone®

## ELECTRIC



## PROTECTORES DE VOLTAJE

Cuide los artefactos de su hogar con protectores de voltaje de alto desempeño.

**Protector de Voltaje  
220V - 50/60Hz**

**ELT0049**



- Protector de voltaje 220Volt - 50/60Hz
- Corriente 20A/3300 Watt
- Enciende automáticamente luego de 3 minutos.
- Carcasa plástica transparente
- Indicadores LED
- Certificación CE
- Empaque en blister con código de barra.

VOLTAJE 220	50/60 Hz	20A 3300 W	CE	INDICADOR LED	3 MIN TIEMPO DE ESPERA	BLISTER
----------------	-------------	---------------	----	------------------	------------------------------	---------

**Protector de Voltaje  
125V - 50/60Hz**

**ELT0050**



- Protector de voltaje 125Volt - 50/60Hz
- Corriente 15A/1650Watt
- Tiempo de retraso de 30-40 segundos.
- Carcasa plástica color gris
- Indicadores LED
- Certificación CE
- Empaque en blister con código de barra.

VOLTAJE 125	50/60 Hz	15A 1650 W	CE	INDICADOR LED	30/40 SEG TIEMPO DE RETRASO	BLISTER
----------------	-------------	---------------	----	------------------	-----------------------------------	---------

Protectores de voltaje

**L222 / L223**

- Desconecta ante voltajes altos y bajos
- Enciende automáticamente luego de 3 minutos
- Instalación en pared o riel DIN 46277 y cajetín 2"x4"
- Protege contra 5 tipos de fallas: Sobrevoltajes, ruido eléctrico, voltaje bajo, voltaje alto, interrupciones momentáneas



Código	L222	L223
Voltaje	110V	220V
Capacidad Max.	12000 BTU /30 AMP	48000 BTU /30 AMP

ISO 9001 | 60Hz | INDICADOR LED | 3 MIN TIEMPO DE ESPERA | CAJA A COLOR

Protector de voltaje AC

**TPVS40503**

- Dos transformadores 100% de alambre de cobre puro en el interior
- Con bypass y selector de retardo



VOLTAJE 110-250 | 5kVA CAPACIDAD NOMINAL | >246V ±4V PROTECCIÓN SOBREVOLTAJE | >184V ±4V PROTECCIÓN BAJO VOLTAJE | 25 Kg PESO NETO

Protector de voltaje AC

**TPVS42003**

- Dos transformadores 100% de alambre de cobre puro en el interior
- Con bypass y selector de retardo




VOLTAJE 110-250 | 20kVA CAPACIDAD NOMINAL | >184V ±4V PROTECCIÓN BAJO VOLTAJE | >246V ±4V PROTECCIÓN SOBREVOLTAJE | 64 Kg PESO NETO

Protector de voltaje AC

**TPVS43003**

- Dos transformadores 100% de alambre de cobre puro en el interior
- Con bypass y selector de retardo



VOLTAJE 120-250 | 30kVA CAPACIDAD NOMINAL | >184V ±4V PROTECCIÓN BAJO VOLTAJE | >246V ±4V PROTECCIÓN SOBREVOLTAJE | 124 Kg PESO NETO

