



# FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

CÉSPOL

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
3701CB		
LÍNEA:		
DICA		
FAMILIA:		
ELEMENTOS DE INSTALACIÓN		
DESCRIPCIÓN:	CÉSPOL FLEXIBLE BOTE CHICO SIN CUBIERTA PARA LAVABO	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NO APLICA	-

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
ANILLO	ACERO INOXIDABLE	EMPAQUE	PVC
TAPÓN	PVC	BOTE	POLIPROPILENO
TUBO CEJA 6"	POLIPROPILENO	O'RING	CAUCHO NITRILO
EMPAQUE	PVC	TAPA DE BOTE	POLIPROPILENO
ARANDELA	PLÁSTICO	EMPAQUE	PVC
TUERCA	POLIPROPILENO	TUBO FLEXIBLE	POLIPROPILENO
TUERCA A COUPLE A CÉSPOL	POLIPROPILENO	-	-

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES:	COTAS mm	INSTALACIÓN:
Medida de Zona A	Ø 54,3	1.- POR LA PARTE SUPERIOR DEL LAVABO INSERTE EL TUBO DE DESAGÜE JUNTO CON EL EMPAQUE. POR LA PARTE INFERIOR, COLOQUE EL EMPAQUE CÓNICO, SEGUIDO DE LA ARANDELA Y DESPUÉS ROSQUE LA TUERCA ASEGURÁNDOSE QUE EL TUBO QUEDE RECTO Y FIJO. 2.- COLOQUE EL EMPAQUE DE SELLO EN LA PARTE INFERIOR DEL BOTE Y POSTERIORMENTE ROSQUE LA TAPA. 3.- DESPUÉS INSERTE LA TUERCA DE ACOUPLE Y EL EMPAQUE SELLO POR LA PARTE INFERIOR DEL TUBO DE DESAGÜE Y CONÉCTE AL BOTE. ROSQUE LA TUERCA DE ACOUPLE HASTA QUE QUEDE BIEN FIJO. ASEGÚRESE DE COLOCAR EL EMPAQUE SELLO CON LA PARTE CÓNICA HACIA ABAJO, 4.- REPITA EL PROCEDIMIENTO DEL PASO ANTERIOR, INTRODUCIENDO LA TUERCA DE ACOUPLE Y EL EMPAQUE SELLO AL TUBO FLEXIBLE. ROSQUE LA TUERCA AL BOTE. CONECTE EL TUBO FLEXIBLE AL DESAGÜE Y ALINEELO DE TAL FORMA QUE QUEDE HORIZONTALMENTE O LIGERAMENTE INCLINADO, CON EL FIN DE QUE FLUYA LIBREMENTE EL AGUA.
Medida de Zona B	1 - 1/2"	
Medida de Zona C	310	
Medida de Zona D	230	
Medida de Zona E	170	
PESO DEL PRODUCTO (kg)	0,167	

ACABADOS:	FUNCIONAMIENTO:				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>TERMINADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3701CB</td> <td>BLANCO</td> </tr> </tbody> </table>	CÓDIGO	TERMINADO	3701CB	BLANCO	RESISTENTE AL AGUA CALIENTE , CAPTAR EL SISTEMA DE DRENADO DE AGUA DEL LAVABO Y DIRIGE A LA RED HIDRÁULICA SANITARIA.
CÓDIGO	TERMINADO				
3701CB	BLANCO				

RECOMENDACIONES:	MANTENIMIENTO:
<p>ANTES DE CONECTAR EL CÉSPOL A LA ALIMENTACIÓN DEL AGUA ASEGÚRESE QUE QUEDE FIJO Y EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO DEL CÉSPOL. DAR LIMPIEZA PERIÓDICA PASANDO UN TRAPO SUAVE ELIMINANDO LA ACUMULACIÓN DE SARRO, NUNCA UTILIZAR SILICÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO.</p>	<p>PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTÍCULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERÍODOS LARGOS DE TIEMPO.</p>

GARANTÍA:
<p>"GARANTÍA " CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR. 1 AÑO DE GARANTÍA.</p>