



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

CÉSPOL

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
3732CP		
LÍNEA:		
DICA		
FAMILIA:		
ELEMENTOS DE INSTALACIÓN		
DESCRIPCIÓN:		
CÉSPOL BOTE GRANDE CONTRA PLÁSTICA		

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NO APLICA	-

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
CONTRA FREGADERO	POLIPROPILENO	TUERCA DE ACOPLE CÉSPOL	POLIPROPILENO
EMPAQUE DE SELLO CONTRA	PVC	EMPAQUE	PVC
TUERCA CONTRA	POLIPROPILENO	BOTE	POLIPROPILENO
TUERCA DE ACOPLE CONTRA	POLIPROPILENO	EMPAQUE DE SELLO	PVC
EMPAQUE DE TUBO CEJA	PVC	TAPA DE BOTE	POLIPROPILENO
TUBO CEJA	POLIPROPILENO	TUBO FLEXIBLE	POLIPROPILENO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES:	COTAS mm	INSTALACIÓN:
Medida de Zona A	360	1.- INSERTE LA CONTRA POR EL ORIFICIO DEL FREGADERO. POR LA PARTE INFERIOR INTRODUZCA EL EMPAQUE Y ROSQUE LA TUERCA ASEGURÁNDOSE DE APRETAR BIEN. 2.- COLOQUE EL EMPAQUE EN LA PARTE SUPERIOR DEL TUBO CEJA. ENSEGUIDA INTRODUZCA LA TUERCA DE ACOPLE EN EL TUBO Y ÚNALO A LA PARTE INFERIOR DEL CONTRAFREGADERO ROSCANDO LA TUERCA DE ACOPLE. 3.- COLOQUE EL EMPAQUE DE SELLO EN LA PARTE INFERIOR DEL BOTE Y POSTERIORMENTE ROSQUE LA TAPA. 4.- DESPUÉS INSERTE LA TUERCA DE ACOPLE Y EL EMPAQUE POR LA PARTE INFERIOR DEL TUBO CEJA. CONECTE EL BOTE AL TUBO Y ROSQUE LA TUERCA DE ACOPLE. ASEGÚRESE DE COLOCAR EL EMPAQUE CON LA PARTE CÓNICA HACIA ABAJO. 5.- REPITA EL PROCEDIMIENTO DEL PASO ANTERIOR, INTRODUCIENDO LA TUERCA DE ACOPLE Y EL EMPAQUE AL TUBO FLEXIBLE. ROSQUE LA TUERCA AL BOTE. CONECTE EL TUBO FLEXIBLE AL DESAGÜE Y ALINEELO DE TAL FORMA QUE QUEDE HORIZONTALMENTE Ó LIGERAMENTE INCLINADO, CON EL FIN DE QUE FLUYA LIBREMENTE EL AGUA.
Medida de Zona B	300	
Medida de Zona C	Ø 67	
Medida de Zona D	185	
Medida de Zona E	330	
Medida de Zona F	Ø 70	
Medida de Zona G	1 - 1/2"	
PESO DEL PRODUCTO (kg)	0,271	

ACABADOS:	FUNCIONAMIENTO:				
<table border="1"> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>TERMINADO</th> </tr> <tr> <td>3732CP</td> <td>BLANCO</td> </tr> </table>	CÓDIGO	TERMINADO	3732CP	BLANCO	RESISTENTE AL AGUA CALIENTE , CAPTAR EL SISTEMA DE DRENADO DE AGUA DE LA TARJA Y DIRIGE A LA RED HIDRÁULICA SANITARIA.
CÓDIGO	TERMINADO				
3732CP	BLANCO				

RECOMENDACIONES:	MANTENIMIENTO:
ANTES DE CONECTAR EL CÉSPOL A LA ALIMENTACIÓN DEL AGUA ASEGÚRESE QUE QUEDE FIJO Y EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO DEL CÉSPOL. DAR LIMPIEZA PERIÓDICA PASANDO UN TRAPO SUAVE ELIMINANDO LA ACUMULACIÓN DE SARRO, NUNCA UTILIZAR SILICÓN PARA LA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO.	PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HÚMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTÍCULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIÓDOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:
"GARANTÍA " CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y EN CASO DE PRESENTAR ALGÚN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERÁ REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR. 1 AÑO DE GARANTÍA.