



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

CONDUCCIÓN

CÓDIGO:

IMAGEN

DIBUJO TÉCNICO


40645CPVC

FAMILIA:

CONEXIONES

DESCRIPCIÓN:

CODO 45°



NORMAS

CERTIFICACIÓN

NO APLICA

NO

MATERIAL

Parte

Material

Parte

Material

Parte

Material

CUERPO

PVC

PESO Y MEDIDAS

Medida

1/4"

3/8"

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

2 1/2"

3"

4"

A

0.13

0.19

0.25

0.32

0.38

0.51

EXTREMOS ROSCABLES (NPT) Y TORQUE DE INSTALACIÓN

Medida

1/4"

3/8"

1/2"

3/4"

1"

1 1/4"

1 1/2"

2"

2 1/2"

3"

4"

Torque de
instalación en
kgf-m

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

PARA USO EN:

TEMPERATURA DE TRABAJO:

PRESIÓN DE TRABAJO:

CONEXIONES

FORMA:

CILINDRICA

Temperatura máxima: 82 °C / 180 °f

Presión máxima: 400 psi / 28 kg/cm²

CARACTERÍSTICAS:

SIRVE PARA INTERCONECTAR REDES HIDRÁULICAS

COLOCACIÓN:

SE CONECTA A RED HIDRÁULICA POR MEDIO DE UNA CONEXIÓN RÁPIDA Y ROSCADO HEMBRA.
CONEXIÓN RÁPIDA SOLO SE INTRODUCE A PRESIÓN TUBO DE PVC Y SE AJUSTA.

GARANTÍA:

"GARANTIA DE POR VIDA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.