



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
4429TS		
LÍNEA:		
CLASICA		
FAMILIA:		
MONOMANDOS		
DESCRIPCIÓN:	MONOMANDO PARA LAVABO	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NMX-C-415-ONNCCE-1999 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"	SI

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
MANGUERAS	ACERO	BASE	PLÁSTICO
CUERPO	PLÁSTICO	PALANCA	PLÁSTICO
CARTUCHO	PLÁSTICO	AERADOR	PLÁSTICO

DIMENSIONES:		COLOCACION:
LARGO DEL MONOMANDO	98 mm	LA MEZCLADORA SE INSTALA AL MUEBLE POR MEDIO DE EMPAQUES Y TUERCAS. SE CONECTA A LA ALIMENTACIÓN DE AGUA POR MEDIO DE MANGUERAS METÁLICAS FLEXIBLES NO INCLUIDAS ROSCA 1/2" NPS. LOS MANERALES SE SUJETAN A LA MEZCLADORA POR MEDIO DE TORNILLOS.
ALTURA DEL MONOMANDO	125,2 mm	
BASE DEL MONOMANDO	53,5 mm	

PESO DEL MATERIAL (KGS)	0,262	FUNCIONAMIENTO:
ACABADOS:		PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO DE 0,25 KG/CM ² CLASIFICADA EN ALTA PRESION RANGO DE TRABAJO DE 0,25 KGF/CM ² A 1,0 KGF/CM ² CARTUCHO 1/4 VUELTA

RECOMENDACIONES:	GASTO
ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO. UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA DICA PARA SU INSTALACION	

MANTENIMIENTO:	Presión	Gasto Litros	Gasto Galones
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.	1.0	5.90	1.56
	3.0	10.20	2.69
	6.0	14.96	3.95

GARANTIA:
1 AÑO DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA.