



FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

GRIFERÍA

REV.1

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
4473		
LÍNEA:		
DICA		
FAMILIA:		
MONOMANDO DE EMPOTRAR		
DESCRIPCIÓN:	MONOMANDO DE EMPOTRAR PARA REGADERA	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NORMA DE APLICACIÓN: NO APLICA	NO

Parte	Material	Parte	Material
MONOMANDO	LATÓN		
CUBIERTA	LATÓN		
PALANCA	LATÓN		

DIMENSIONES:		COLOCACIÓN:
DIAMETRO DE CUBIERTA	110,0 MM	SE INSTALA A RED HIDRAULICA POR MEDIO DE ROSCADO HEMBRA DE 1/2" NPT, SE DEBE DE TENER ENCUESTA TEMPERATURA DE AGUA. AGUA FRIA LADO DERECHO, AGUA CALIENTE LADO IZQUIERDO LA BASE SE COLOCA ENTRE MONOMANDO Y PARED, A LA PALANCA SE AJUSTA POR MEDIO DE TORNILLO HEXAGONAL.
ALTURA MONOMANDO	140,5 MM	
DIAMETRO MONOMANDO	46,0 MM	
DISTANCIA DEL MURO A LA PALANCA	76,0 MM	
LONGITUD PALANCA	62,2 MM	
PESO DEL MATERIA (KGS)	,534 kg	PRESIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO 0,8 KG/CM ²

ACABADOS:	
CODIGO	TERMINADO
4473	CROMO

TIPO DE CARTUCHO
CARTUCHO CERÁMICO FUNCIONAMIENTO SUAVE Y UNIFORME
GASTO
TRABAJO BAJA PRESIÓN

RECOMENDACIONES:

ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL PRODUCTO PARA EVITAR ACUMULACION DE SARRO.

MANTENIMIENTO:

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:

"GARANTIA 1 AÑO" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

