



# FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

RESIDENCIAL

CÓDIGO:	IMAGEN	DIBUJO TÉCNICO
4529BL		
LÍNEA:		
CLASICA		
FAMILIA:		
REGADERAS		
DESCRIPCIÓN:	REGADERA CON BRAZO Y CHAPETÓN	

NORMAS	CERTIFICACIÓN
NOM-008-CONAGUA-1998 "REGADERAS EMPLEADAS EN EL ASEO CORPORAL - ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBA"	SI

MATERIALES DE FABRICACIÓN			
Parte	Material	Parte	Material
CUERPO	ABS	TAPA	PLÁSTICO
BOLA UNIÓN	LATÓN	REDUCTOR	HULE
CHAPETÓN	ACERO INOXIDABLE	BRAZO	ACERO INOXIDABLE
SISTEMA LIMPIA FÁCIL	HULE		

DIMENSIONES:		COLOCACION:	
MEDIDA DE LA ZONA A	88,91 mm	INSTALACION A LA PARED ROSCANDO BRAZO A LA RED HIDRAULICA POR MEDIO DE ROSCA DE 1/2"-14 NPT, CONEXIÓN DE LA REGADERA AL BRAZO POR MEDIO DE ROSCA DE 1/2"-14 NPT, ENSAMBLE DEL CHAPETON EN EL BRAZO A PRESION.	
MEDIDA DE LA ZONA B	86,44 mm		
MEDIDA DE LA ZONA C	96,77 mm		
MEDIDA DE LA ZONA D	102,5 mm		
MEDIDA DE LA ZONA E	144,94 mm		
MEDIDA DE LA ZONA F	60,96 mm		
MEDIDA DE LA ZONA G	20,65 mm		
PESO DEL MATERIAL (KGS)	0,266	FUNCIONAMIENTO:	

ACABADOS:		CLASIFICACION: BAJA PRESION, GRADO ECOLÓGICO.	
CODIGO	ACABADO	PRESION DE TRABAJO DE 0,2 KG/CM <sup>2</sup> A 1,0 KG/CM <sup>2</sup> , NIVEL DE EDIFICACION DE 1 A 4.	
4529BL	CROMO	PRESENTA BOLA UNIÓN LA CUAL PERMITE OPERAR EN DIFERENTES POSICIONES.	
		SISTEMA DE TRES FUNCIONES DE CHORRO	

RECOMENDACIONES:	GASTO
ANTES DE CONECTAR LA REGADERA A LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA A LA TAPA PASANDO UN TRAPO SUAVE ELIMINANDO LA ACUMULACION DE SARRO, NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO.	

MANTENIMIENTO:	Presión	Gasto
PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.	0.2	3.2
	1.0	6.6
	3.0	10.6
	6.0	14.7

GARANTÍA:
1 AÑO DE GARANTIA EN DEFECTOS DE MANUFACTURA.