



CROMADO
BRILLANTE

CÓDIGO:
FGH028.V

FICHA TÉCNICA

Pintura Aerosol En Spray Cromado Brillante 280ML. Interiores Y Exteriores
Alta Calidad



***Nombre:** Pintura aerosol en Spray Cromado Brillante 280ml.
Interiores y exteriores alta calidad

Advertencia: INFLAMABLE • Para materiales indefinidos,
intente rociar un paño en un área pequeña e inspeccione el
efecto después de 10 minutos.

Características: Contenido de la lata 280ml

Color: Cromado Brillante

NOTA IMPORTANTE:: ¡Mantener fuera del alcance de los
niños!

Procedencia: Importado

Se vende por: Unidad 1 Pza.

¿Dónde usarlo?: Carros, Motos, Madera, Plástico

Cantidades por caja: 12

Código de producto: FGH028.V

Marca: CARBONE

Peso (Kg): 0.28

Recomendaciones: Invierta la botella después de su uso y
rocíe la cabeza hasta que se rocíe el gas, limpie la boca del
rociador para evitar bloquear la boca.

Usos: Multipropósito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pintura En Aerosol, El Producto Está Elaborado A Base De Resinas Acrílicas Termoplásticas De Secado Rápido . Se Puede Secar A Temperatura Normal Y Es Fácil De Usar. Ampliamente Utilizado En La Industria Publicitaria, Madera Tratada Superficialmente, Muebles, Vehículos, Metal, Plástico Abs, Vidrio Y Automoción, Superficies De Motocicletas.

- Elimine Completamente El Polvo, Las Manchas De Agua Y La Grasa Del Lugar Pintado.
- Rellenar Y Nivelar La Parte Hundida Con Masilla Y Luego Pulir.
- Antes De Rociar, Agite La Botella Durante Unos Dos Minutos Y Para Que La Pintura Se Mezcle Completamente De Manera Uniforme
- Presione El Botón De La Válvula Con Un Dedo Y Rocíe Uniformemente La Superficie A Una Distancia De 20-30 Cm.

- Al Rociar Más Veces, Cada Dos Minutos Para Rociar Una Capa Delgada Se Puede Lograr Un Mejor Efecto.
- Invierta La Botella Después De Su Uso Y Rocíe La Cabeza Hasta Que Se Rocíe El Gas , Limpie La Boca Del Rociador Para Evitar Bloquear La Boca.

Advertencia:

Inflamable

- Para Materiales Indefinidos, Intente Rociar Un Paño En Un Área Pequeña E Inspeccione El Efecto Después De 10 Minutos.
- Durante El Uso, Mantenga El Ángulo Entre La Lata Y El Nivel Por Encima De 45 °
- Si Se Utiliza En Un Área Bien Ventilada Y Sin Polvo, La Pintura Logrará El Mejor Rendimiento En Condiciones Frescas Y Secas. No Rocíe En Ambientes Lluviosos O Helados.
- ¡Irritante Para La Piel Y Los Ojos! ¡En Caso De Contacto Con Los Ojos, Enjuague Con Agua Limpia Y Busque Atención Médica!
- ¡Combustible! No Perfore, Incinere, Exponga Ni Almacene A Más De 45 °. ¡Manténgalo Alejado Del Fuego O De Fuentes De Calor!
- ¡Mantener Fuera Del Alcance De Los Niños!

