

**EMPRESAS CARBONE S.A.**

Dirección: Panamá, Sede Principal. Calle 5ta Rio Abajo, edif. Empresas Carbone,  
Ciudad de Panamá, República de Panamá.  
Tel.: (507) 391-6309 - [www.carbonestore.com](http://www.carbonestore.com)

**FICHA TÉCNICA**  
**Aceite Sintético 2T Multifuncional**

**Descripción del producto:**

- Excelentes propiedades de lubricación y limpieza, extendiendo la vida útil del motor.
- Reduce la fricción en el motor y aumenta la potencia.
- Compatible con convertidores catalíticos.
- Proporciona buena protección para el motor, con una estabilidad oxidativa efectiva.
- Cumple con diversas condiciones climáticas, asegura un funcionamiento normal y suave del motor y reduce el ruido.
- Controla eficazmente la generación de carbono y hollín en el área del anillo superior e inhibe la formación de lodo.

**Aplicaciones:**

- Adecuado para todo tipo de motores de dos tiempos de alto rendimiento y alta velocidad.
- Adecuado para sistemas de inyección o sistemas premezclados, gasolina con plomo o sin plomo.
- Se puede usar en scooters, motocicletas todo terreno, etc.
- Adecuado para motores fuera de borda de dos tiempos enfriados por agua de diversas potencias.
- Adecuado para motores de cuatro tiempos en lanchas motoras y barcos sumergibles.
- Adecuado para motosierras.

**Precauciones:**

- Evite el contacto prolongado o repetido con la piel. No ingerir. Manténgalo alejado de los niños y no lo almacene en un entorno hipertérmico.
- Por favor, proteja el medio ambiente. Tratar el envase y el líquido residual de forma centralizada. No vacíe en el sistema de drenaje, agua y suelo.

**Procedencia:**

- Materia prima proviene de Mobil y los aditivos de Lubrizol, Afton y Chevron.

**Especificaciones:**

Typical Properties		
Test Parameters	Method	Typical Values
Appearance	By eyes	Transparent
Viscosity @100°C, mm <sup>2</sup> /s	GB/T 265-2004	9.58
Viscosity Index	GB/T 2541-2004	112
Flash point °C	GB/T 3536-2008	232
Pour point °C	GB/T 3535-2006	-34