



CÓDIGO:
H-076A

FICHA TÉCNICA

iSEAL sellador bituminoso asfáltico en spray 400ml seca en 60 min. Permanece flexible en el tiempo. Sellado definitivo para sus problemas de filtraciones y goteras, usar preferiblemente en libre humedad y polvo, para mejores resultados. Se recomienda usar a 30 cm de la superficie a aplicar.

- 1) Puede ser pintado
- 2) Se mantiene elástico
- 3) Penetra profundamente en las grietas
- 4) Funciona con cualquier material
- 5) Resistente a la corrosión incluso agua salada
- 6) Seca en 60min y curado final en 24 horas



***Nombre:** iSEAL sellador bituminoso asfáltico.

Advertencia: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.

Capacidad: Puede ser pintado, Se mantiene elástico, Penetra profundamente en las grietas, Funciona con cualquier

Código: H-076A

Color: Negro

Densidad: 0,76 g/100 ml a 20 °C

Forma/estado: Líquido Fluido

Olor: Solvente

pH: No concernido.

Presión de vapor: 3500 hPa a 20 °C

Propiedades explosivas: El producto no es explosivo. Puede formar mezclas vapor-aire inflamables/explosivas. Límites de expl

Punto de inflamación: < 0 °C

Resiste: A la corrosión incluso al agua salada

Solubilidad: Agua: Prácticamente no miscible

¿Dónde usarlo?: Para problemas en Techos, sitios de ambiente marino y lugares de difícil acceso.

Cantidad x Empaque: 1

Características: Permanece flexible con el tiempo. Sellado definitivo para sus problemas de filtraciones y goteras.

Código de producto: H-076A

Contenido COV: 71,38 %

Forma física: Aerosol

Observaciones: Usar preferiblemente libre de humedad y polvo para mejores resultados.

Peso (Kg): 0.55 Kg

Presentación: Frasco

Procedencia: Importado

Punto de fusión: No precisado.

Recomendaciones: Se recomienda usar a 30 cm de la superficie a aplicar

Se vende por: Botella spray

Solubilidad agua: Soluble en agua.

Temperatura de inflamación espontánea: > 200 °C

Tensión máxima: 23,7 mN/m

Tiempo: La superficie seca en 60min y curado final en 24 horas

Usos: Profesional

Volumen: 400ml





<p>RESISTENTE</p>  <p>U.V.</p> <p>UV</p>	<p>AISLAMIENTO</p>  <p>ACÚSTICO</p> <p>ACÚSTICO</p>	<p>PERMANECE</p>  <p>FLEXIBLE</p> <p>FLEXIBLE</p>
<p>INTERIOR</p>  <p>EXTERIOR</p> <p>EXTERIOR</p>	<p>ALMACENABLE</p>  <p>HASTA 10 AÑOS</p> <p>HASTA 10 AÑOS</p>	<p>SOPORTA ALTAS</p>  <p>TEMPERATURAS</p> <p>TEMPERATURAS</p>