




FICHA TÉCNICA

Producto: **Botas de seguridad Total Tools**

DESCRIPCIÓN: Botas de seguridad Total Tools fabricadas de cuero de vaca y materiales sintéticos proveen protección en el área de trabajo. Poseen aislamiento eléctrico, anti-deslizante anti vibraciones, resistente al aceite, resistente a golpes alto impacto, resistente perforaciones de clavos, punta de acero y entresuela de acero. En cumplimiento de con categorías de seguridad de calzado SP1, SB, SBP, S1, S2, S3 y EN ISO 20345. En talles desde 39 a 48.

CÓDIGO: TSP201S1P.44

Entresuela y Punta de Acero



Marca: Total Tools

Protección: Aislamiento eléctrico, anti-deslizante anti vibraciones, resistente al aceite, resistente a golpes alto impacto, resistente perforaciones de clavos, punta de acero y entresuela de acero.

Material: cuero de vaca, poliuretano de densidad doble
todos los materiales cumplen las normas EN ISO 20345
de calidad y uso.

Protección a impacto: 200 J

Protección a compresión: 15.000 N

Resistencia eléctrica: <1000 MΩ

Categorías seguridad de calzado: SP1, SB, SBP, S1, S2 y S3

Certificaciones: CE, EN ISO 20345

Procedencia: Importado

- | | | | |
|--|---|---|---|
|  | Aislamiento Eléctrico SB 5, 4 y 2 |  | Resistente a S1 5, 4, 2, y 1 |
|  | Anti-deslizante y resistente al aceite S1P 5, 4, 2, 3 y 1 |  | Perforaciones de Clavos |
|  | Resistente a Golpes de Alto Impacto SBP 5, 4, 2, y 3 |  | Anti Vibraciones S2 5, 4, 2, 1 y 8 |
|  | Protección S1P |  | Punta de acero SBP 5, 4, 2, y 3 |
| | |  | Entresuela de acero S1 5, 4, 2, y 1 |