


|   |                         |  |
|---|-------------------------|--|
| <br><b>Nacional de Trenzados</b> | <b>FICHA TECNICA</b>    | <b>Actualización No.:7</b><br><b>Fecha: 16- 10 -2021</b><br><b>Página 1 de 1</b> |
|   | <b>CODIGO: IP-FT051</b> |  |



|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Referencia:                    | 122T0506P12                      |
| Descripción:                   | Cuerda Solida Polipropileno 6 mm |
| Material                       | Polipropileno texturado          |
| Peso Total Aprox.(100 mts.) :  | 1.5 kg                           |
| Calibre:                       | 5.7 ± 0.25                       |
| Tipo de Trenzado:              | Trenzado Solido 12 torones       |
| Resistencia al Reviente:       | 380 kg-f / 3.42 kn               |
| Carga Útil de Trabajo:         | 76 kg-f / 0.68 kn                |
| Factor de Carga Útil:          | 5:1                              |
| Elongación a Carga Útil (20%): | 5%                               |



|   |   |   |
|---|---|---|
| ELABORO: <br>CARGO:Coord. de Producción<br>FECHA: 16/10/2021 | REVISO <br>CARGO:Jefe de Producción<br>FECHA: 16/10/2021 | APROBO: <br>CARGO:Gerente de Producción<br>FECHA: 16/10/2021 |
|---|---|---|

|   |                         |   |
|---|-------------------------|---|
| <br><b>Nacional de Trenzados</b> | <b>FICHA TECNICA</b>    | <b>Actualización No.:</b> 7<br><b>Fecha:</b> 16- 10 -2021<br><b>Página</b> 1 de 1 |
|   | <b>CODIGO: IP-FT052</b> |   |



|   |   |
|---|---|
| <b>Referencia:</b><br><b>Descripción:</b> | 122T0508P12<br>Cuerda Solida Polipropileno 8 mm |
|---|---|



|  |  |
|--|--|
| <b>Material</b><br><b>Peso Total Aprox.(100 mts.) :</b><br><b>Calibre:</b><br><b>Tipo de Trenzado:</b> | Polipropileno texturado<br>2.36 kg<br>7.7 ± 0.25<br>Trenzado Solido 12 torones |
| <b>Resistencia al Reviente:</b><br><b>Carga Útil de Trabajo:</b><br><b>Factor de Carga Útil:</b>       | 500 kg-f / 4.90 kn<br>100 kg-f / 0.98kn<br>5:1                                 |
| <b>Elongación a Carga Útil (20%):</b>  | 5%   |

|   |   |   |
|---|---|---|
| <b>ELABORO:</b> <br><b>CARGO:</b> Coord. de Producción<br><b>FECHA:</b> 16/10/2021 | <b>REVISO</b> <br><b>CARGO:</b> Jefe de Producción<br><b>FECHA:</b> 16/10/2021 | <b>APROBO:</b> <br><b>CARGO:</b> Gerente de Producción<br><b>FECHA:</b> 16/10/2021 |
|---|---|---|

|   |                         |   |
|---|-------------------------|---|
| <br><b>Nacional de Trenzados</b> | <b>FICHA TECNICA</b>    | <b>Actualización No.:</b> 7<br><b>Fecha:</b> 16- 10 -2021<br><b>Página</b> 1 de 1 |
|   | <b>CODIGO: IP-FT053</b> |   |




|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Referencia:                    | 122T0510P12                       |
| Descripción:                   | Cuerda Solida Polipropileno 10 mm |
| Material                       | Polipropileno texturado           |
| Peso Total Aprox.(100 mts.) :  | 4.17 kg                           |
| Calibre:                       | 9.7 ± 0.25                        |
| Tipo de Trenzado:              | Trenzado Solido 12 torones        |
| Resistencia al Reviente:       | 720 kg-f / 7.06 kn                |
| Carga Útil de Trabajo:         | 124 kg-f / 1.41 kn                |
| Factor de Carga Útil:          | 5:1                               |
| Elongación a Carga Útil (20%): | 6%                                |

|   |   |   |
|---|---|---|
| ELABORO: <br>CARGO:Coord. de Producción<br>FECHA: 16/10/2021 | REVISO <br>CARGO:Jefe de Producción<br>FECHA: 16/10/2021 | APROBO: <br>CARGO:Gerente de Producción<br>FECHA: 16/10/2021 |
|---|---|---|

|   |                         |  |
|---|-------------------------|--|
| <br><b>Nacional de Trenzados</b> | <b>FICHA TECNICA</b>    | <b>Actualización No.:7</b><br><b>Fecha: 16- 10 -2021</b><br><b>Página 1 de 1</b> |
|   | <b>CODIGO: IP-FT054</b> |  |



|                                |                                   |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| Referencia:                    | 122T0512P12                       |
| Descripción:                   | Cuerda Solida Polipropileno 12 mm |
| Material                       | Polipropileno texturado           |
| Peso Total Aprox.(100 mts.) :  | 6.09 kg                           |
| Calibre:                       | 11.7 ± 0.25                       |
| Tipo de Trenzado:              | Trenzado Solido 12 torones        |
| Resistencia al Reviente:       | 1000 kg-f / 9.80 kn               |
| Carga Útil de Trabajo:         | 200 kg-f / 1.96 kn                |
| Factor de Carga Útil:          | 5:1                               |
| Elongación a Carga Útil (20%): | 7%                                |

|   |   |   |
|---|---|---|
| ELABORO: <br>CARGO:Coord. de Producción<br>FECHA: 16/10/2021 | REVISO <br>CARGO:Jefe de Producción<br>FECHA: 16/10/2021 | APROBO: <br>CARGO:Gerente de Producción<br>FECHA: 16/10/2021 |
|---|---|---|