



FICHA TÉCNICA

Fix All Ultra Tack Soudal (Viscosidad Media) Pegamento Alta Adherencia Y Resistencia Blanco 290MI.



CÓDIGO:
H-0760(X-treme Tack)

***Nombre:** Pegamento alta adherencia y resistencia

¿Dónde usarlo?: Industria de la construcción y el metal.

Alargamiento a la rotura: ± 20 %

Almacenamiento: 12 meses en envases sin abrir en un lugar fresco y lugar de almacenamiento seco.

Apariencia: Pasta

Aplicación: Autobuses, trenes, camiones, caravanas, construcción naval.

Cantidad x Empaque: 1

Capacidad de carga (Kg): 400 Kg

Código de Barras: 5411183127715

Código de producto: H-0760(X-treme Tack)

Color: Blanco

Curado Funcional: Curado por humedad

Densidad: 1,46 g/ml

Dureza: Ca. 55 ± 5 Shore A

Formación de piel: (20°C / 65% R.H.) Ca. 4 min

Marca: SOUDAL

Materiales: Polímero SMX

Modelo: Fix All Ultra Tack soudal

Módulo de elasticidad: 100% (DIN 53504): 1,80 N/mm²

Olor: Inoloro

Peso (Kg): 0.51 Kg

Presentación: Cartucho

Procedencia: Importado

Rango de Temperatura de Aplicación: 5 °C → 35 °C

Resiste: El clima y rayos UV

Resistente a temperaturas: -40 °C → 90 °C

Se vende por: Unidad

Temperatura de Almacenamiento: +5°C and +25°C.

Tensión máxima: 2,10 N/mm²

Tipo: Alta Adherencia

Velocidad de curado: (20°C / 65% R.H.) Ca. 2 mm/24h

Viscosidad: Media

Volumen: 290ml

INFORMACIÓN ADICIONAL

- Pegado Final Super Fuerte.
- Elasticidad Permanente.
- Todos Los Materiales Y Superficies.
- Se Puede Pintar Inmediatamente.
- Interior Y Exterior.
- Superficies Irregulares.
- Se Puede Aplicar En Presencia De Agua.
- Puede Pegar Espejos
- No Mancha Granito, Mármol O Materiales Delicados.
- Resistente A Los Hongos.
- Fácil Aplicación Y Limpieza.

