CÓDIGO:
H-076B

FICHA TÉCNICA

Iseal Flex Negro Sellador En Spray 500Ml. Permanece Flexible En El Tiempo. Sellado Definitivo Para Sus Problemas De Filtraciones Y Goteras, Usar Preferiblemente Libre De Humedad Y Polvo Para Mejores Resultados.

***Nombre:** iSEAL Flex Negro	**¿Dónde usarlo?:**
Advertencia: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.	**Aplicación de Sellado:** Seco
Cantidad x Empaque:	**Capacidad:** Puede ser pintado, Se mantiene elástico, Penetra profundamente en las grietas, Funciona con cualquier material.
Características: Permanece flexible con el tiempo. Sellado definitivo para sus problemas de filtraciones y goteras.	**Código:** H-076B
Código de producto: H-076B	**Color:** Negro
Consistencia: Espesa	**Contenido COV:**
Densidad:	**Eficiencia:** Rinde hasta 30 pies cuadrados puede ser menos dependiendo del espesor
Forma física: Aerosol	**Forma/estado:** Líquido Viscocidad Media
Indice de Viscosidad: Medio	**Materiales:** A base de Caucho liquido
Modo de aplicación: Espray	**Observaciones:** Usar preferiblemente libre de humedad y polvo para mejores resultados.
Olor: Solvente	**Para Uso:** Sin polvo
Peso (Kg): 0.6 Kg	**pH:** No concernido.
Presentación: Frasco	**Presión de vapor:** 3500 hPa a 20 °C
Procedencia: Austria	**Propiedades explosivas:** El producto no es explosivo. Puede formar mezclas vapor-aire inflamables/explosiva

Punto de fusión: No precisado.	**Punto de inflamación:** < 0 °C
Recomendaciones: Se recomienda usar a 30 cm de la superficie a aplicar	**Resiste:** corrosión incluso con agua salada
Se vende por: Botella spray 500ml	**Solubilidad:**
Solubilidad agua:	**Temperatura de inflamación espontánea:**
Tensión máxima:	**Tiempo:** La superficie seca en 60min y curado final en 24 horas
Usos: Multiproposito	**Volumen:** 500ml

INFORMACIÓN ADICIONAL

Iseal Flex Negro Sellador En Spray 400Ml. Permanece Flexible En El Tiempo. Sellado Definitivo Para Sus Problemas De Filtraciones Y Goteras, Usar Preferiblemente En Libre Humedad Y Polvo, Para Mejores Resultados. Se Recomienda Usar A 30 Cm De La Superficie A Aplicar.

1) Puede Ser Pintado
2) Se Mantiene Elástico
3) Se Recomienda Esparcir A Un Area De 20 Cm De Anchura De La Grieta Para Mejor Desempeño
4) Funciona Con Cualquier Material
5) Resistente A La Corrosión Incluso Agua Salada
6) Seca En 60Min Y Curado Final En 24 Horas.
7) Hecho Con Formula Especial De Caucho Liquido

DETIENE TODAS LAS GOTERAS
SELLADOR BITUMINOSO
iSeal
ASFALTO LÍQUIDO
NEGRO
SELLA Y PROTEGE
FLEXIBLE
TAPA GOTERAS
BREA EN AEROSOL

TAPAGOTERAS EN
SELLADOR BITUMINOSO
iSeal

TAPAGOTE
SELLADOR
iSeal