



CÓDIGO:

FICHA TÉCNICA

Alumband Autoadhesivo Tapagoteras De 5Metros Largo X 10 Cm Ancho. Banda Asfáltica Autoadhesiva Con Acabado De Aluminio



*Nombre: Láminas Asfálticas

Almacenamiento: Bajo cubierta en un lugar fresco y seco, protegido de la acción de los rayos solares. De manera vertical y no colocar peso encima. Evitar el contacto con carbonatos y silicatos alcalinos (Cementos, entre otros).

Cantidad x Empaque: 1

Código de Barras: 7861159300099

Inflamabilidad: CLASE E

Marca: IMPTEK

Medida: 10cm x 5m

NOTA IMPORTANTE:: No almacenar materiales que contengan solventes sobre ALUMBAND Bandas.

Presentación: Rollo

Resiste: Resistente a la degradación por radiación solar, agentes atmosféricos, contaminación industrial, acción microbiológica, ataque de insectos, pájaros o roedores

Temperatura de Almacenamiento: No almacenar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 40 °C.

Usos: Construcción

¿Dónde usarlo?: Tapa goteras para reparación o impermeabilización de todo tipo de superficies. Impermeabilización de cubiertas no transitables.

Ancho (cm): 10 cm (4")

Certificaciones: IT-CDQ-03.01.14

Código de producto: L176

Longitud: 5 m

Materiales: Protección de foil de aluminiode 80 micras. Mástico asfáltico auto-adhesivo. Polietileno siliconado.

Norma de Fabricación: Ecuatoriana NTE-INEN 2063, Europea UNE-EN 13707, Norma Española UNE 104401

Peso (Kg): 0 Kg

Procedencia: Importado

Se vende por: Unidad

Temperatura de aplicación: No instalar ALUMBAND Bandas en temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores 40 °C.



INFORMACIÓN ADICIONAL

Manto Auto-Adhesivo De Asfalto Modicado Con Polímeros Elastoméricos Sbs (Estireno Butadieno Estireno), Con Armadura Externa Y Autoprotección De Foil De Aluminio Gofrado De 70 Micras Y Polietileno Siliconado En La Cara Inferior.



