



FICHA TÉCNICA

Mezcla Asfáltica Lista Para Usar De Fácil Aplicación Y Apertura Inmediata Al Tráfico, Bitumix 25 Kg. Se Emplea Como Producto Para Bacheo De Calles Asfálticas O De Concreto.

CÓDIGO:

L370

***Nombre:** Asfalto en frío mezcla asfáltica lista para usar para reparar baches. Bitumix 25 kg

Código de producto: L370

Peso (Kg): 25

Tipo: Pegamentos y Fijadores

INFORMACIÓN ADICIONAL

- Es Una Mezcla Asfáltica Densa, De Agregados Pétreos (Arena Y Grava) Y Emulsión Asfáltica Modificada Con Aditivos Y Polímeros, De Fácil Aplicación.
- Es Un Producto Ecológico Porque No Utiliza Solventes Y Mantiene Un Desempeño Igual A La Mezcla Asfáltica Convencional.
- Se Emplea Como Producto Para Bacheo De Calles Asfálticas O De Concreto, Como Avenidas, Adecuación De Rampas De Acceso, Estacionamientos, Aeropuertos, Autopistas, Colocación De Rompe Velocidades Para El Control De Tráfico, Colocación De Tapas De Registro Y Rejillas De Calzada.
- Una Vez Abierta La Funda, Se Recomienda Utilizar El Material En Su Totalidad En Las Sigüientes 24 Horas.
- Se Coloca A Temperatura Ambiente.
- No Se Debe Almacenar A Temperatura Inferior A 5°C, Ni Al Sol Durante Largo Tiempo, Preferible Almacenar Bajo Sombra.
- No Instalar Si Se Prevé Lluvia O Nieve.
- Antes De La Instalación La Superficie Debe Estar Sin Presencia De Empozamientos, Nieve O Hielo.
- Limpiar La Superficie De Escombros Y Objetos Suelos.

