



## FICHA TÉCNICA

Asfalto En Frío Mezcla Asfáltica Lista Para Usar Para Reparar Baches 20 Kg. Mezcla Asfáltica En Frío Con Ligante Asfáltico Modificado Con Polímeros Sbs. Aplicación En Frío, De Fácil Colocación Y Apertura Inmediata Al Tránsito.

**CÓDIGO:**

**L433**

**\*Nombre:** Asfalto en frío mezcla asfáltica lista para usar para reparar baches 20 kg

**Código de producto:** L433

**Peso (Kg):** 20

**Tipo:** Pegamentos y Fijadores

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Asfalto En Frío Mezcla Asfáltica Lista Para Usar Para Reparar Baches 20 Kg

- Mezcla Asfáltica En Frío Con Ligante Asfáltico Modificado Con Polímeros Sbs.
- Aplicación En Frío, De Fácil Colocación Y Apertura Inmediata Al Tránsito.
- Material Pétreo Negro Oscuro Y Olor Bituminoso.
- Aplicaciones: Reparación De Baches O Huecos Ocasionados Por Sobrecarga, Daño Por Humedad, Pérdida De La Adhesión, Cohesión Y Oxidación. Construcción De Carpetas Asfálticas En Vías Con Niveles De Tránsito Bajo A Medio Y Rehabilitación De Caminos.

