**CÓDIGO:**
**MO-M-LXi450E-WHITE**

## FICHA TÉCNICA

Motocicleta De Enduro / Doble Proposito. Motor De 449Cc De Dezplazamiento, Monocilindrico Enfriado Por Liquido Con Inyeccion Electronica.Potencia Nominal De 47Hp, Compresion Interna De 11:1. Sistema De Inyeccion Delphi. Encendido Electrico Y De Pata

| | |
|---|---|
| ***Nombre:** Motocicleta Asiawing Enduro motor 450cc. Color Blanca. | **¿Dónde usarlo?:** Exteriores Enduro Crosscoutry Paseos |
| **Capacidad:** de combustible: 8L | **Características:** Velocímetro digital. Abrazadera triple mecanizada y anodizada.Filtro de aire Twin Air®. |
| **Código de producto:** MO-M-LXi450E-WHITE | **Color:** Blanco |
| **Distancia Entre Ejes:** 150mm | **Distancia Mínima del Suelo:** 310 mm |
| **Encendido:** Sistema de inyección Delphi. Encendido eléctrico y de patada. Fastace® single shock con bolsas de aire.El radiador viene equipado con ventilación forzada de fábrica. | **Incluye:** Viene estándar con Kit de calle homologado, apta para su uso en las calles públicas. Luces: Principal, trasera, luces de giro LED, espejo retrovisor, bocina, reflector |
| **Llanta Delantera:** 80 - 100 - 21" | **Llanta Trasera:** 110 - 100 - 18" |
| **Marca:** ASIAWING | **Materiales:** Aleación de Aluminio |
| **Modelo:** Enduro | **Modelo de Motor:** doble propósito |
| **Motor:** 450cc de desplazamiento, monocilíndrico | **Potencia Nominal:** de 47Hp, compresión interna de 11:1. |
| **Procedencia:** Importado | **Se vende por:** Unidad |
| **Serie:** Enduro Motor | **Suspensión Delantera:** Fastace® 48mm invertida |
| **Suspensión Trasera:** Sí | **Tipo Enfriado:** Enfriado por líquido con inyección electrónica. |
| **Transmisión Final:** 5 velocidades | **Usos:** Exteriores |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

.Motocicleta Asiawing Enduro Motor 450Cc. Color Blanca

-Motocicleta De Enduro / Doble Propósito. Motor De 450Cc De Desplazamiento, Monocilíndrico
-Enfriado Por Liquido Con Inyección Electrónica.
-Potencia Nominal De 47Hp, Compresión Interna De 11:1.
-Sistema De Inyección Delphi.  Encendido Eléctrico Y De Patada.
-Chasis De Aleación De Aluminio.
-Velocímetro Digital Koso® Hecho En Taiwán
-Filtro De Aire Twin Air®
-Llanta Delantera 80 - 100 - 21"
-Llanta Trasera 110 - 100 - 18"
-Suspensión Delantera Fastace® 48Mm Invertida
-Rear Suspension
-Fastace® Single Shock With Airbag
-Frenos De Disco Delantero Y Trasero.
-Viene Estándar Con Kit De Calle Homologado, Apta Para Su Uso En Las Calles Públicas.
-El Radiador Viene Equipado Con Ventilación Forzada De Fábrica.
-Batería De Iones De Litio.

CON
ELECTROVENTILADOR
ASIAWING
450 LXi |ENDURO

ASIAWING