


CÓDIGO:
MO-M-TRK502X-SILVER

FICHA TÉCNICA

Benelli Trk502X 500Cc Color Plata Motor Bicilindro Enfriado Por Liquido Inyec Elect 8Val Dohc 35Kw(48Hp) A 5800Rpm 46Nm A 6000Rpm 6Vel Tanque 20L Encend Elect Frenos Disco Susp. Del. Invertida 145Mm..


Acabado: Pintado

Alto (cm): Altura libre 21 cm, Altura excluyendo espejos 148 cm

Caja de Cambios: 6-velocidades

Características: TRK 502 X de Benelli siempre está de humor, sin importar las aventuras de dos ruedas que tengas en mente.

Certificaciones: Euro 4

Clutch: Multidisco húmedo

Código de producto: MO-M-TRK502X-SILVER

Combustible: EFI

Desplazamiento: 500 cc

Disposición de Válvula: DOHC, 8 válvulas

Encendido: Eléctrico, Arranque ECU - TLI

Freno Delantero Disco: Si

Advertencia: Lea el manual detenidamente antes de operar este vehículo

Ancho (cm): Excluyendo espejos 91.5 cm

Cantidad x Empaque: 1

Características 2: Diseñada para conquistar condiciones de conducción conocidas por el hombre o la motocicleta, el TRK 502 X carga en tierra, arena y asfalto con igual potencia.

Chasis: Tubos y placas de acero de caballete

Código: MO-M-TRK502X-SILVER

Color: Plateado

Compatible: Touring Case Kit Off-Road Benelli TRK502x Aluminio codigo MO-POP-BAC180006001 (Plata) / MO-POP-BAC180006002 (Negro), CUBRE CARTER Benelli TRK502 Código: MO-POP-BRP190018001

Diámetro X Carrera: 69 x 66.8 mm

Distancia Entre Ejes: 150.5 cm

Freno Delantero: Disco doble Ø320 mm flotante de 2 pistones estribo y ABS

Freno Trasero: Disco de Ø260 mm con un pistón de la pinza flotante y ABS



Freno Trasero Disco: Si

HP: 48 HP

Material: Metal/Plástico

Neumático Delantero: 110/80- R19 - M/C 59V

Peso sin Carga: 213kg

Relación de Compresión: 11.5:1

Rim Trasero: Llanta y buje de 19" en aleación de aluminio con radios de hierro

Suspensión Delantera: Horquilla Invertida; 140mm recorrido

Tanque: 20 Lt

Tipo: 2 cilindros refrigerado por líquido

Transmisión Final: Cadena

Garantía: 12 meses

Longitud: 2.22 m

Modelo de Motor: BJ269MR-A

Neumático Trasero: 150/70 - R17 - M/C 69V

Potencia Nominal: 35kW (48 hp) @ 8500 r/min

Rim Delantero: Llanta y buje de 19" en aleación de aluminio con radios de hierro

Se vende por: Unidad

Suspensión Trasera: Basculante central con amortiguador, precarga hidráulica ajustable

Tanque - Reserva: 3 Lt

Torque Máximo: 46N.m/6000r/min

Usos: Exteriores



