FICHA TÉCNICA

Benelli Trk502X 500Cc Color Blanco Motor Bicilindro Enfriado Por Liquido Inyec Elect 8Val Dohc 35Kw(48Hp) A 5800Rpm 46Nm A 6000Rpm 6Vel Tanque 20L Encend Elect Frenos Disco Susp. Del. Invertida 145Mm.

CÓDIGO:
MO-M-TRK502X-WHITE

Acabado: Pintado	**Advertencia:** Lea el manual detenidamente antes de operar este vehículo
Alto (cm): Altura libre 21 cm, Altura excluyendo espejos 148 cm	**Ancho (cm):** Excluyendo espejos 91.5 cm
Caja de Cambios: 6-velocidades	**Cantidad x Empaque:** 1
Características: TRK 502 X de Benelli siempre está de humor, sin importar las aventuras de dos ruedas que tengas en mente.	**Características 2:** Diseñada para conquistar condiciones de conducción conocidas por el hombre o la motocicleta, el TRK 502 X carga en tierra, arena y asfalto con igual potencia.
Certificaciones: Euro 4	**Chasis:** Tubos y placas de acero de caballete
Clutch: Multidisco húmedo	**Código:** MO-M-TRK502X-WHITE
Código de producto: MO-M-TRK502X-WHITE	**Color:** Blanco
Combustible: EFI	**Compatible:** Touring Case Kit Off-Road Benelli TRK502x Aluminio codigo MO-POP-BAC180006001 (Plata) / MO-POP-BAC180006002 (Negro), CUBRE CARTER Benelli TRK502 Código: MO-POP-BRP190018001
Desplazamiento: 500 cc	**Diámetro X Carrera:** 69 x 66.8 mm
Disposición de Válvula: DOHC, 8 válvulas	**Distancia Entre Ejes:** 150.5 cm
Encendido: Eléctrico, Arranque ECU - TLI	**Freno Delantero:** Disco doble Ø320 mm flotante de 2 pistones estribo y ABS
Freno Delantero Disco: Si	**Freno Trasero:** Disco de Ø260 mm con un pistón de la pinza flotante y ABS

Freno Trasero Disco: Si	**Garantía:** 12 meses
HP: 48 HP	**Longitud:** 2.22 m
Material: Metal/Plástico	**Modelo de Motor:** BJ269MR-A
Neumático Delantero: 110/80- R19 - M/C 59V	**Neumático Trasero:** 150/70 - R17 – M/C 69V
Peso sin Carga: 213kg	**Potencia Nominal:** 35kW (48 hp) @ 8500 r/min
Relación de Compresión: 11.5:1	**Rim Delantero:** Llanta y buje de 19” en aleación de aluminio con radios de hierro
Rim Trasero: Llanta y buje de 19” en aleación de aluminio con radios de hierro	**Se vende por:** Unidad
Suspensión Delantera: Horquilla Invertida; 140mm recorrido	**Suspensión Trasera:** Basculante central con amortiguador, precarga hidráulica ajustable
Tanque: 20 Lt	**Tanque - Reserva:** 3 Lt
Tipo: 2 cilindros refrigerado por líquido	**Torque Máximo:** 46N.m/6000r/min
Transmisión Final: Cadena	**Usos:** Exteriores