

## FICHA TÉCNICA

Esmalte Primario Anticorrosivo Rojo Óxido 4Lt Surtek



**CÓDIGO:**  
**P0965-SP50356**



**\*Nombre:** Esmalte primario anticorrosivo rojo óxido 4lt Surtek

**Alto paquete cm:** 20

**Caja Master:** 1

**Código de Barras:** 660731396416

**Código de producto:** P0965-SP50356

**EAN o UPC:** 660731396416

**Fondo (Paquete) cm:** 17

**Incluye:** esmalte anticorrosivo

**Largo (Paquete) cm:** 17

**Marca:** Surtek

**Peso (Kg):** 5.3

**URL Ficha Técnica (PDF):**

[http://www.urreanet.com/UrreanetNuevo/data/FichasTecnicasN\\_FTDOC1473.pdf](http://www.urreanet.com/UrreanetNuevo/data/FichasTecnicasN_FTDOC1473.pdf)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

- Esmalte Alquidálico, Base Solvente
- Rendimiento Aprox
- De 16-18Mt2/Lt
- Acabado Mate
- Tiempo De Secado Tacto: 45Min Curado: 7Días 80% -Acabado: Mate
- Color: Rojo Óxido
- Contenido: 4 L
- Presentación: Lata
- Rendimiento: 16 - 18 M2/L
- Tiempo Secado Curado: 7 Días 80%
- Tiempo Secado Tacto: 45 Min
- Contenido Incluye: Esmalte Anticorrosivo

