



FICHA TÉCNICA

Motor Flush Lavado De Motor. Senfineco 443 Ml. Prelavado De Motor 10 Minutos. Limpiador De Circuito De Aceite. Disuelve Residuos Solubles E Insolubles En Aceite. Limpia A Fondo El Sistema De Lubricación.

CÓDIGO:
PTEX37

***Nombre:** Motor Flush lavado de motor

Características: Presentación de 443ml

Código de Barras: 4260610399918

Código de producto: PTEX37

Procedencia: Importado

Se vende por: Unidad

Usos: Industria Automotriz

INFORMACIÓN ADICIONAL

Motor Flush Lavado De Motor. Senfineco 443 Ml.

- Diseñado Para Neutralizar Sedimentos, Suciedad, Barro Y Desechos En Las Partes Internas Del Motor.
- Disuelve Residuos Solubles E Insolubles En Aceite, Dejándolos En Suspensión Para Una Fácil Eliminación Al Cambiar El Aceite.
- Compatible Con Aceites Minerales Y Sintéticos, Y Apto Para Motores De Gasolina Y Diésel, Con O Sin Catalizador O Turbocompresor.
- Limpia A Fondo El Sistema De Lubricación.
- Desatasca Elevadores De Válvulas Hidráulicas, Sistemas De Distribución De Válvulas Variables Y Segmentos De Pistón.
- Neutraliza Ácidos En El Cáster.
- Previene La Contaminación Del Aceite Fresco.
- Adecuado Para Sistemas De Aceite Con Capacidad De Hasta 6 Litros.

Aplicación:

- Añadir Al Aceite Del Cáster Cuando El Motor Esté A Temperatura De Funcionamiento Justo Antes De Cambiarlo.
- Con El Motor Encendido Y En Punto Muerto, Se Recomienda Dejarlo Funcionar Durante 10 Minutos.
- Vaciar El Aceite De Motor Antiguo.

