



FICHA TÉCNICA

Limpiador De Transmisiones Automáticas 300 Ml. Senfineco. El Líquido Limpiador Para Transmisiones Automáticas Es Un Compuesto Sin Disolventes Que Elimina De Forma Segura Sedimentos, Suciedad, Barro Y Productos De Desgaste.

CÓDIGO:
PTEX56

***Nombre:** Limpiador de transmisiones automáticas 300 ml. Senfineco

Cantidades por caja: 25

Código de Barras: 4260610399543

Código de producto: PTEX56

Marca: SENFINECO

INFORMACIÓN ADICIONAL

Limpiador De Transmisiones Automáticas 300 Ml. Senfineco

El Líquido Limpiador Para Transmisiones Automáticas Es Un Compuesto Sin Disolventes Que Elimina De Forma Segura Sedimentos, Suciedad, Barro Y Productos De Desgaste. Todos Los Tipos De Residuos Solubles En Aceite E Insolubles En Aceite Se Ponen En Suspensión Y Se Retiran Durante El Servicio De Transmisión Automática. Recomendado Antes De Cada Cambio De Aceite. Reduce El Fluido De Transmisión Requerido Utilizado Durante El Cambio De Aceite De La Transmisión. El Aceite Fresco Mantiene Sus Propiedades Durante Un Período De Tiempo Más Largo Y El Filtro Va A Funcionar De Manera Más Eficiente, Lo Que Se Traduce En Una Mayor Vida Útil De La Caja De Cambios. Este Producto Es Mezclable Con Todos Los Fluidos De Transmisión Sintéticos Y Minerales. Adecuado Para Todas Las Transmisiones Automáticas.

Características Y Ventajas:

- Limpieza Eficiente Y Segura De Los Componentes Internos De La Transmisión.
- Reduce Los Ruidos De Transmisión.
- Evita La Contaminación De Aceite Por Residuos.
- Seguro Para Metales, Juntas Y Fricción.

Aplicación:

- Antes De Cambiar El Fluido De La Transmisión Automática, Añada El Contenido De La Lata Al Aceite Del Engranaje Cuando Está A La Temperatura De Funcionamiento. Deje Que El Motor Funcione En Punto Muerto Durante Unos 10 Minutos Y Cambie De Marcha Al Menos Dos Veces Con El Vehículo Parado.
- Cambie El Aceite Y Los Filtros Después De La Limpieza.
- El Contenido De La Lata Es Suficiente Para Tratar Cajas De Cambio De 6-9 Litros.

- Se Puede Añadir Al Aceite Para Engranajes A Través De La Abertura De La Varilla De Nivel Utilizando Un Embudo O Se Puede Utilizar En Todos Los Dispositivos De Limpieza De Transmisiones Automáticas Comerciales.