



## FICHA TÉCNICA

Llave De Impacto Neumática 3/4"(1 Año) Velocidad Sin Carga: 7000 Rpm  
 Max.Torque: 1355Nm (1000Ft)  
 Mecanismo De Martillo Gemelo Consumo De Aire: 269L / Min (9.5Cfm) Presión De Aire: 6.2Bar (90Psi)  
 Longitud: 208Mm (8.2") Peso: 3.0Kgs (6.6Lbs)

**CÓDIGO:**  
**TAT40341**




Punta cuadrada: 3/4" (19mm)  
 Velocidad sin carga: 7000/min  
 Máx. torque: 1355 Nm (1000ft)  
 Presión máxima: 6.2 bar (90psi)  
 Flujo de aire: 269 L / min (9.5 cfm)  
 Entrada de aire: 3/8"  
 Manguera de aire: 1/2"

**INDUSTRIAL**

<b>*Nombre:</b> Llave de impacto de aire	<b>Cantidad x Empaque:</b> 1
<b>Cantidades por caja:</b> Cajas de 6	<b>Características:</b> Punta cuadrada: 3/4" (19mm)
<b>Código de Barras:</b> 6925582174229	<b>Código de producto:</b> TAT40341
<b>Color:</b> Turquesa	<b>Embalaje de proveedor:</b> 6
<b>Entrada:</b> Entrada de aire: 3/8"	<b>Estilo de Mango:</b> Pistola
<b>Flujo:</b> Flujo de aire: 269 L /min (9.5 cfm)	<b>Garantía:</b> 1 año
<b>Manguera:</b> Manguera de aire: 1/2"	<b>Marca:</b> TOTAL TOOLS
<b>Peso (Kg):</b> 3.32 Kg	<b>Presentación:</b> Caja a Color
<b>Presión máxima de trabajo:</b> 6.2 bar (90psi)	<b>Procedencia:</b> Importado
<b>Se vende por:</b> Unidad	<b>Tipo:</b> Herramientas
<b>Torque/Fuerza:</b> 1355 Nm (1000ft)	<b>Usos:</b> Industria Automotriz
<b>Velocidad:</b> Velocidad sin carga: 7000/min	

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Llave De Impacto Neumática 3/4"(1 Año)  
 -Velocidad Sin Carga: 7000 Rpm  
 -Max.Torque: 1355Nm (1000Ft)

- Mecanismo De Martillo Gemelo
- Consumo De Aire: 269L / Min (9.5Cfm)
- Presión De Aire: 6.2Bar (90Psi)
- Longitud: 208Mm (8.2")
- Peso: 3.0Kgs (6.6Lbs)
- Entrada De Aire: 3/8 "
- Manguera De Aire: 1/2 "



 1355 N.m 1000 ft.-lb	 269	 7000	 3/8"
 6.2bar (90psi)	 3.0	 F R	 Caja a color

Punta cuadrada: 3/4" (19mm)  
 Velocidad sin carga: 7000/min  
 Máx. torque: 1355 Nm (1000ft)  
 Presión máxima: 6.2 bar (90psi)  
 Flujo de aire: 269 L /min (9.5 cfm)  
 Entrada de aire: 3/8"  
 Manguera de aire: 1/2"

**INDUSTRIAL**