



FICHA TÉCNICA

Pegamento Para Pvc Ez Weld 222 (2 Oz). De Tubo. Consistencia Media. Tiempo De Secado Muy Rápido. Formulado Para Producir Uniones De Larga Duración Aun Debajo Del Agua. Producto Popular.

CÓDIGO:

TB-568324

***Nombre:** Pegamento para PVC EZ WELD 222 (2 oz). de tubo

Código de producto: TB-568324

Marca: TUBOTEC

Procedencia: Importado

Se vende por: Unidad

Tipo: Pegamentos y Fijadores

Usos: Profesional

INFORMACIÓN ADICIONAL

Pegamento Para Pvc Ez Weld 222 (2 Oz). De Tubo, Consistencia Media / Azul

Características:

- Producto Con Más Popularidad, Usado En La Industria De La Construcción E Irrigación.
- Tiempo De Secado Muy Rápido.
- Formulado Para Producir Uniones De Larga Duración Aun Debajo Del Agua.
- Formulado Para Condiciones Húmedas Y Secas, Crea Una Unión Fuerte Aun En La Presencia De Agua.

Especificaciones:

- Marca: Ez-Weld.
- Modelo: 222.
- Temperatura De Aplicación: 0°C A 44°C.
- Temperatura De Almacenaje: 4°C A 38°C.
- Viscosidad: Min 500 Cps @ 23°C.
- Limite De Componentes Orgánicos Volátiles Por Scaqmd 1168/316A:510 G/L.
- Diámetro Máximo De Tubería: Hasta 8 Pulgadas Escala 40 Y 80 (Con Presión).
- Estándar Internacional: Astm D-2564.
- Presión Hidrostática: A 2 Horas @ 23°C 400Psi.
- Resistencia A Esfuerzos Cortantes: 2 Horas 250 Psi / 16 Horas 500 Psi / 72 Horas 900 Psi.
- Fecha De Caducidad: 3 Años Para Tubos Cerrados.
- Presentación: Tubo De 2Oz (59ML).