



American Welding Society
DISTRIBUTOR COMPANY MEMBER

ANTI SPATTER
Anti-proyecciones de soldadura
Ref. : 10955

1. Descripción general

Antiproyecciones basado en un aceite biodegradable y un disolvente tradicional. No inflamable para una mayor seguridad en su aplicación. Ahorra tiempo de limpieza evitando la adhesión de proyecciones de soldadura en equipos de soldadura, piezas a soldar, superficies y plantillas. No contiene siliconas (Usar Bio Weld para evitar problemas en la galvanización) que puedan afectar a operaciones posteriores a la soldadura.

2. Características

- De uso Económico, debido al funcionamiento de la película delgada.
- Incrementa la estabilidad del arco, asegurando aun flujo libre de gas.
- No contiene siliconas.
- Basado en disolventes no inflamables
- No corrosivo.
- Protege los metales y las mezclas.
- Vávula de 360° (al revés) para aerosoles.
- Propelente CO2 de alta pureza, proporcionando un contenido activo del 95%

3. Aplicaciones

- Equipo de soldadura (boquillas y obenques, antorchas, piezas de trabajo y repuestos, plantillas, fijaciones.
- Manual, equipo de soldadura semi-automático al igual que los robots de soldadura.

4. Instrucciones

- Aplicar una capa fina y uniforme.
- Las salpicaduras se pueden limpiar con un cepillo de alambre.
- En caso de un futuro tratamiento de galvanización por inmersión de baño caliente, seguir las instrucciones de limpieza de la compañía de galvanizado o de la federación de galvanizados (información Asociación Internacional del Zinc: www.iza.com)
- Proteger el aerosol contra fuentes de calor, salpicaduras de soldadura, etc.
- Utilizar sólo con ventilación adecuada.
- Eliminar los residuos o el exceso de producto utilizando uno de los limpiadores.
- **Las Hojas de Seguridad y Higiene (MSDS de acuerdo a la Regulación EU N° 1907/2006 Art.31 y rectificaciones) está disponible para todos nuestros productos.**



American Welding Society
DISTRIBUTOR COMPANY MEMBER

ANTI SPATTER
Anti-proyecciones de soldadura
Ref. : 10955

5. Datos típicos del producto (sin propelente)

Aspecto	:	Ambar claro !
Gravedad específica (@ 20°C) :	:	1,30
Rango de destilación del disolvente	:	38-42°C
Pun to de inflamación (vaso cerrado)	:	no tiene
Punto de congelación	:	<-30°C
Densidad de vapor (vs. Aire = 1)	:	3
Propiedades de la película seca		
Punto de fuego (vaso cerrado)	:	>290°C
Gravedad específica @ 20°C	:	0,92
Espesor típico de la película	:	2-5 μ m

6. Embalaje.

Aerosol	12x400 ML
Granel	20 L
	4x5 L

Todos los contenidos de este documento están basados en la experiencia y en pruebas de un laboratorio. La amplia gama de equipos y condiciones ambientales así como los factores humanos imprevistos pueden influenciar de forma más o menos apreciable en los resultados de la aplicación. Por este motivo le aconsejamos compruebe la compatibilidad del producto antes de su utilización. Esta información está basada en experiencias fiables, pero es meramente indicativa.