



FICHA TÉCNICA

Taladro Rotomartillo Sin Escobillas. Motor Sin Escobillas. Voltaje: 20V. Velocidad Sin Carga:0-1100Rpm. Tasa De Impacto:0-5400Bpm. Fuerza De Impacto Única: 2.0J. Capacidad Máxima De Perforación: Diámetro De 22 En Concreto. Sistema De Mandril Sds Plus

CÓDIGO:
TRHLI20208

***Nombre:** Taladro Percutor SDS

Cantidades por caja: Cajas de 4

Capacidad de encolado: Motor sin escobillas. Luz de trabajo integrada. Sistema de mandril SDS Plus

Código de producto: TRHLI20208

Energía de impacto (J): 2.0J

Incluye: 3 piezas de brocas (6mm, 8mm, 10mm) y 1 pieza de cincel.

Material: Plástico - Metal

Peso (Kg): 2.75 Kg

Procedencia: Importado

Tipo: Herramientas Inalambricas

Usos: Construcción

Velocidad de impacto (BPM): 0-5400bpm

Cantidad x Empaque: 4

Capacidad: Capacidad máxima de perforación: Concreto: 22mm. Acero: 13mm. Madera: 28mm.

Código de Barras: 6976057330992

Color: Turquesa

Garantía: 1 año

Marca: TOTAL TOOLS

NOTA IMPORTANTE:: No incluye batería ni cargador.

Presentación: Caja a Color

Se vende por: Unidad

Tipo de batería: Litio

Velocidad: Sin carga:0-1100rpm

Voltaje: 20V

INFORMACIÓN ADICIONAL

Taladro Rotomartillo
-Motor Sin Escobillas



- Voltaje: 20V
- Velocidad Sin Carga: 0-1100Rpm
- Tasa De Impacto: 0-5400Bpm
- Energía De Impacto: 2.0J
- Capacidad Máxima De Perforación:
- Concreto: 22Mm
- Acero: 13Mm
- Madera: 28Mm
- Luz De Trabajo Integrada.
- Sistema De Mandril Sds Plus
- 3 Piezas De Brocas (6Mm, 8Mm, 10Mm)
- 1 Pieza De Cincel.
- Empaquetado En Caja De Color.