

FICHA TÉCNICA

Camara Termografica Uni-T Uti80P Resolución 4800 Pixeles (80X60). Camara Termica Láser Doble.



CÓDIGO:
UTi80



***Nombre:** Cámara termográfica

Auto apagado: Si

Campo de visión (FOV): 51° (H) x 38 (V)

Características: Formato de imágenes BMP. Ana herramienta diagnóstica moderna, que permite detectar las áreas problemáticas por la subida de temperatura.

Código de Barras: 6935750580677

Color: Negro/Rojo

Dimensiones de píxel: 17 µm

Escanea: Si

Garantía: 1 año

Incluye: Cable USB — 1 ud. Tarjeta de memoria de 16 GB — 1 ud. Manual — 1 ud.

LCD luz de fondo: Si

Material: Plástico - Metal

Precisión de mediciones: -10 ~ 400 °C: ± 2 °C

Procedencia: Importado

¿Dónde usarlo?: Talleres, Cocinas, Depósitos, Refinerías

Banda frecuencias de espectro IR: 8 ~ 14 µm

Cantidad x Empaque: 1

Certificaciones: CE

Código de producto: UTi80

Dimensiones: 76 × 76 × 24 mm

Emisividad: 0.1 - 0.99 ajustable

Frecuencia (Hz): 9 Hz

Grupo del Calibrador: Digital

Indicación de batería baja: Si

Marca: UNI-T

Pantalla: TFT LCD

Presentación: Caja a Color

Rango de temperaturas: -10 °C ~ 400 °C

Resolución: 320 x 240 pixeles

Resolución de mediciones: 0.1 ° / °

Resolución IR: 4800 pixeles (80×60)

Retención de datos: Si

Se vende por: Unidad

Selección ° / °: Si

Sensibilidad térmica: 150 mk

Tiempo de respuesta: 500 ms

Tipo: Cámaras Térmicas

Usos: Profesional

INFORMACIÓN ADICIONAL

Cámara Termográfica Uni-T Uti80P Es Una Herramienta Diagnóstica Moderna, Que Permite Detectar Las Áreas Problemáticas Por La Subida De Temperatura.

Particularidades:

- Pantalla Tft Lcd
- Láser Doble
- Rango De Temperaturas: : -10 °C ~ 400 °C
- Resolución: 80 × 60, Campo De Visión 50°
- Visualización De Imagen Normal Y Ir
- Batería Recargable Li-Ion (Se Recarga Mediante El Puerto Micro Usb)
- Apagado Automático
- Certificado Ce

Datos Técnicos:

- Rango De Temperaturas: -10 ° ~ 400 °
- Precisión De Mediciones: -10 ° ~ 400 °: ± 2°
- Emisividad: 0.1 - 0.99 Ajustable.
- Resolución De Mediciones: 0.1 ° / °
- Tiempo De Respuesta: 500 Ms
- Resolución Ir: 4800 Pixeles (80*60)
- Resolucion De Display: 320 × 240 Pixeles
- Dimensiones De Píxel: 17 Mm
- Banda De Frecuencias De Espectro Ir: 8 ~ 14 Mm
- Campo De Visión (Fov): 51° (H) X 38° (V)
- Sensibilidad Térmica: 150 Mk
- Frecuencia De Fotogramas: 9 Hz
- Formato De Imágenes: Bmp
- Batería: 3.7 V / 1300 Mah
- Tiempo De Funcionamiento Autónomo: 3.5 Horas
- Pantalla: 2.4" Lcd Tft
- Dimensiones: 76 × 76 × 24 Mm
- Altitud: Hasta 2000 M

Contenido Del Paquete

- Cámara Termográfica Uni-T Uti80 — 1 Ud.
- Cable Usb — 1 Ud.
- Tarjeta De Memoria De 16 Gb — 1 Ud.
- Manual — 1 Ud.

