



CÓDIGO:
UTW21605

FICHA TÉCNICA

Soldador Inverter Total De Electrodo 160Amp. Heavy Duty Solda 7018 1/8" Al 60% Ciclo Trabajo Y Electrodo 7018 De 3/16" Al 30% De Ciclo. Ultra Liviana. 110/220V 50/60Hz. Incluye Pinza Tierra, Pinza Electrodo, Cepillo Y Careta.(1 Año)

Voltaje	110 - 220
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Fase	Monofásica
Amperaje	10 - 160A
Ciclo de trabajo[%]	160A@60%
Voltaje sin carga	85V
Tamaño electrodo	1.6 - 4.0 mm

Incluye:

- Pinza de soldar
- Pinza de tierra
- Cepillo
- Casco



***Nombre:** Maquina soldar inverter

Acabado: Liso

Amperaje: 10 - 160A

Características 2: Control de temperatura/Enfriado por ventilador

Certificaciones: CE

Código de Barras: 6925582187779

Color: Turquesa

Embalaje de proveedor: MASTER PACK 2 UNID/CAJA PEQ. 1 UNID

Fase: Monofásica

Fuerza del arco: Integrada

Garantía: 1 año

IP: IP21S

Material: Metal/Plástico

Peso (Kg): 7 Kg

¿Dónde usarlo?: Automotriz, Doméstica/Taller, Fabricación General

Advertencia: Para evitar quemaduras y humos tóxicos, use equipo de protección

Características: Inverter IGBT Technology

Características 3: Corriente continua DC

Ciclo de trabajo: 160A@60%

Código de producto: UTW21605

Diametro de electrodos: Trabaja con electrodos de 1.6 - 4.0 mm / 1-1/16" a 5/32"

Especificaciones: Aislamiento de seguridad

Frecuencia: 50 - 60 Hz

Funcion Anti-pegado: Si Integrada

Incluye: Pinza de soldar, Pinza de tierra, Cepillo, Careta

Marca: TOTAL TOOLS

Modo de inicio de arco: Hot start integrado

Presentación: Caja a Color



Procedencia: Importado

Se vende por: Unidad

Tipo: Soldadura electrodo MMA

Tipo de protección: Clase F

Tipos de electrodos: 6011, 7018, hierro colado, acero inox, aluminio

Usos: Industrial

Voltaje: 110 - 220V Doble voltaje

Voltaje de entrada: 6.6 kVA

Voltaje sin carga: 85V

VRD MMA: No

INFORMACIÓN ADICIONAL

Soldador Inverter Total De Electrodo 160Amp.
Heavy Duty Solda 7018 1/8" Al 60% Ciclo Trabajo
Electrodo 7018 De 3/16" Al 30% De Ciclo.
Ultra Liviana.
110/220V 50/60Hz.
Incluye Pinza Tierra, Pinza Electrodo, Cepillo Y Careta



Voltaje	110 - 220
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Fase	Monofásica
Amperaje	10 - 160A
Ciclo de trabajo(%)	160A@60%
Voltaje sin carga	85V
Tamaño electrodo	1.6 - 4.0 mm

Incluye:

- Pinza de soldar
- Pinza de tierra
- Cepillo
- Casco

