

FICHA TÉCNICA

Probador De Aislamiento Dcv Y Acv Rango: 0.01M ω ~10.00G ω Apagado Automático. Medidor De Aislamiento. Función De Almacenamiento/Carga. Descarga Automática Para Carga Capacitiva. Caja De Color.



CÓDIGO:
WDM9508

***Nombre:** Probador de aislamiento DCV y ACV 50V-1000V Apagado automático

Cantidades por caja: Caja grande 5

Características: Probador de aislamiento DCV y ACV Rango: 0.01M Ω ~10.00G Ω Apagado automático. Medidor de aislamiento. Función de almacenamiento/carga. Descarga automática para carga capacitiva.

Código de Barras: 6923736785147

Código de producto: WDM9508

Color: Azul

Garantía: 6 meses

Marca: WADFLOW by Total Tools

Peso (Kg): 2.5

Presentación: Caja a Color

Procedencia: Importado

Se vende por: Unidad

Tipo: Voltímetro / Multímetro

Usos: Profesional

INFORMACIÓN ADICIONAL

Probador De Aislamiento Dcv Y Acv
 Voltaje De Salida: 50V/100V/250V/500V/1000V
 Rango De Medición: 0.01M ω ~10.00G ω
 Corriente De Cortocircuito: Aproximadamente 2Ma
 Prueba De Voltaje Dc: 0.1~1000V
 Prueba De Voltaje Ac: 0.1~750V
 Prueba De Continuidad: 0.01 Ω ~200 Ω
 Cálculo Automático De Pi Y Dar
 Función De Almacenamiento/Carga.
 Función De Comparación.
 Descarga Automática Para Carga Capacitiva.

Función De Temporizador Para Prueba De Aislamiento.
Indicador De Batería Baja.
Prueba De Dcv Y Acv.
Prueba De Continuidad.
Apagado Automático.
Pantalla Digital Y Analógica.
Incluye 6 Baterías Lr14
Tamaño: 180Mm*140Mm*65Mm
Peso: 950G
Empacado En Caja De Color.

50V~1000V

Insulation tester



50V~1000V

Insulation tester

